



VIGILOHM 12-KANAALS FOUTLOKALISATIE MET MODBUS - 100-440VAC/DC

IMDIFL12C

EAN Code: 3606489504861

Prijs: 1.920,00 EUR

Hoofd

range	Vigilohm
range of product	Vigilohm
product or component type	Isolatiefoutlokalisatie
product name	VIGILOHM IFL
device short name	IFL12C
device application	Standaard omgevingstoepassing Maritieme toepassing
type elektrische kring	Middelgroot of laag verstoord netwerk
electrical circuit type	Vermogenskring
aardingssysteem	IT
taal	Portugees Russisch Chinees Frans Spaans Italiaans Duits Engels

Complementair

netwerkspanning	0...1000 V - AC bij 45...65 Hz 0...1000 V - DC
aantal kanalen	12
weerstandsmeting per kanaal	Nee
lokale signalering	Geel signaallicht: isolatiefout Geel Flitsend signaallicht: communicatie Groen/rood signaallicht: product status Groen signaallicht: bevredigende isolatie Geel Flitsend signaallicht: tijdelijke storing
instelling drempel	Alarm: hoog, gemiddeld, laag
alarm per kanaal	Alarmdrempel: gemeenschappelijk voor alle voedingen
responstijd	<= 5 s
hulpvoedingsspanning	100...440 V DC +/- 15 % 100...440 V AC 45...65 Hz +/- 15 %
stroomverbruik in VA	26 VA
stroomverbruik in W	10 W

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

testfunctie	Automatische test bij start en om de 5 uur Test op afstand Manueel
samenstelling signaleringscontacten	1 C/O Standaard of storingsveilig
uitschakelvermogen	250 V - AC bij 6 A 48 V - DC bij 1 A
protocol communicatiepoort	Modbus
ondersteuning communicatiepoort	RS485
type display	Lcd-display
mounting mode	Verzonken montage Clip-on
mounting support	DIN-rail Paneel
montagepositie	Horizontaal Verticaal
aansluitingen - aansluitklemmen	Voeding: verwijderbaar schroefklemmenblok0,2...2,5 mm ² Outputrelais: verwijderbaar schroefklemmenblok0,2...2,5 mm ² Torussen inputs: verwijderbaar schroefklemmenblok0,2...1,5 mm ² Communicatie: verwijderbaar schroefklemmenblok0,2...2,5 mm ²
materiaal	Thermoplast
overvoltage category	III
net weight	0,5 kg
afmetingen uitsnijding	92x104 mm
height	110 mm
width	108 mm
depth	59 mm

Omgeving

IP beschermingsgraad	Tas: IP20 Voorkant: IP54
milieu-eigenschappen	Blotstelling aan vochtige hitte buiten bedrijf conforming to IEC 60068-2-30 Blotstelling aan vochtige hitte in bedrijf conforming to IEC 60068-2-56 Zoutnevel conforming to IEC 60068-2-52
operating altitude	<= 3000 m
pollution degree	2
relative humidity	5...92 %
installatietype	Binnen
normen	IEC 60364-4-41 IEC 61010-1 IEC 60364-5-51 IEC 61557-9
product certifications	EAC CE DNV-GL UL cULus
ambient air temperature for operation	-25...55 °C
ambient air temperature for storage	-40...85 °C

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	9,7 cm
Package 1 Width	18,2 cm
Package 1 Length	13,5 cm
Package 1 Weight	550,0 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	8
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	5,2 kg

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuvoetafdruk	
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	648
Milieuprofiel van product (PEP)	Milieuprofiel van het product

Use Better

Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
EU-richtlijn RoHS	Voldoet niet
SCIP-nummer	D3328ed4-45d1-46a9-bf4a-dba261badb1a
REACH-regelgeving	REACH-verklaring

Use Again

Herverpakken en herfabriceren	
Circulair Profiel	Informatie over einde levensduur
Terugname	No
WEEE Label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Technical Illustration

Assembly's dimensions

