

Product
Afbeelding



EAN	8718734171409
Productcode	402
Lange omschrijving (product)	ABS/RVS emmerput 200 x 200 MM. OU
Land van oorsprong	NL
Product classification features	
Materiaal vloerput	Kunststof
Kwaliteitsklasse vloerput	Acrylnitril butadien styrol (ABS)
Bevestigingsmethode	Overig
Met rooster	✓
Materiaal rooster	Roestvaststaal (RVS)
Surface protection grid	Onbehandeld
Kwaliteitsklasse rooster	RVS 304 (1.4301)
Oppervlaktebescherming rooster	Onbehandeld
Vorm rooster	Overig
Belasting rooster	2,5Kilonewton
Vastzetbaar rooster	✗
Breedte rooster	180Millimeter
Lengte rooster	180Millimeter
Hoogte rooster	15Millimeter
Kleur rooster	Roestvaststaal (RVS)
Aansluiting	Lijmmof
Nom. diameter	DN 75
Diameter behuizing	180Millimeter
Hoek schuine uitlaat	0Hoekgraden
Uitwendige buisdiameter	75Millimeter
Richting uitlaat	Verticaal
Hoek uitlaat	0 0Hoekgraden
Afvoercapaciteit	0,8Liter per seconde
Met sifon	✓
Uitneembaar waterslot	✓

Sluitbaar	✗	
Waterslothoogte		50Millimeter
Soort geurslot		Vloeistof
Met zandvangvoorziening	✓	
Inhoud zandvanger		0,8Liter
Zand gecoat	✗	
Totale hoogte		185Millimeter
Belastingsklasse volgens EN 1253	R-50	
Verstelbare hoogte	✗	
Totale hoogte	187	187Millimeter
Geschikt voor dekvloerhoogte	0	0Millimeter
Totale lengte		200Millimeter
Totale breedte		200Millimeter
Verstelbaar opzetstuk	✗	
KOMO-keur	✗	
Met klemring voor kunststof vloer	✗	
Verbrede afdichtingsflens	✗	
Geschikt voor waterdichte ondervloer	✓	
Geschikt voor betonvloer	✓	
Geschikt voor gecoate vloer	✓	
Geschikt voor kunststof vloer	✗	
Type goedkeuring volgens BBR / EKS	✗	

Artikelen

Artikelnr.	Lange omschrijving (artikel)	Commerciële omschrijving	Classificatie systeem
402	ABS/RVS emmerput 200 x 200 MM. OU		ETIM Dynamisch
Artikelnummer	402		
Lange omschrijving (artikel)	ABS/RVS emmerput 200 x 200 MM. OU		
Classificatie systeem	ETIM Dynamisch		