



# Lastscheider OT Aarding schakelaar, 1250A 4P

OT1250EM04P  
1SCA118949R1001

Generated on 18-1-2024

## Algemene informatie

|                       |                                |
|-----------------------|--------------------------------|
| Assortiment           | Nederland                      |
| Bestelnummer          | 1SCA118949R1001                |
| ETIM Productklasse    | EC000216 - Lastscheider        |
| Merknaam              | ABB Componenten                |
| Serie/programma       | OT                             |
| Type                  | OT1250EM04P                    |
| Omschrijving          | Aarding schakelaar, 1250A 4P   |
| Status                | Niet voorraadhoudend - Courant |
| Indicatieve levertijd | 18 kalenderdagen               |
| GTIN code             | 6417019505701                  |
| Netto gewicht         | 20 Kilogram                    |
| Land van herkomst     | FI                             |

## Prijs

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| Bruto prijs   | € 3793,00 per 1 PC |
| Ingangsdatum  | 01-01-2024         |
| Conditiegroep | FS                 |

## Logistieke gegevens

|                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Artikelnummer beschrijft          | 1,00000 PC                 |
| Minimum afname                    | 1 PC                       |
| Besteleenheid                     | 1 PC                       |
| Bruto gewicht                     | 21 Kilogram                |
| Afmetingen verpakking (l x b x h) | 420 x 430 x 220 Millimeter |
| CBS nummer                        | 85365080                   |

## Specificaties

|                                                |                                      |
|------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Uitvoering als hoofdschakelaar:                | Ja                                   |
| Uitvoering als werkschakelaar:                 | Nee                                  |
| Uitvoering als veiligheidsschakelaar:          | Nee                                  |
| Uitvoering als noodstopinrichting:             | Nee                                  |
| Uitvoering als omkeerschakelaar:               | Nee                                  |
| Uitvoering van het bedieningselement:          | Lange draaigreep                     |
| Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC (volt):   | 1000                                 |
| Bedrijfsspanning (meetspanning) (volt):        | 1000 - 1000                          |
| Nom. continu stroom Iu (ampère):               | 1250                                 |
| Nom. continu stroom, AC-21, 400 V (ampère):    | 1250                                 |
| Nom. vermogen bij AC-3, 400 V (kilowatt):      | 710                                  |
| Toegelaten korte-duur stroom Icw (kiloampère): | 50                                   |
| Nom. vermogen, AC-23, 400 V (kilowatt):        | 710                                  |
| Schakelvermogen bij 400 V (kilowatt):          | 710                                  |
| Aantal polen:                                  | 4                                    |
| Aantal hulpcontacten als verbreekcontact:      | 0                                    |
| Aantal hulpcontacten als maakcontact:          | 0                                    |
| Aantal hulpcontacten als wisselcontact:        | 0                                    |
| Motoraandrijving optioneel:                    | Nee                                  |
| Breedte (millimeter):                          | 429.5                                |
| Motoraandrijving geïntegreerd:                 | Nee                                  |
| Uitschakelspoel optioneel:                     | Nee                                  |
| Apparaatbouwvorm:                              | Inbouwapparaat vaste inbouw techniek |
| Geschikt voor frontmontage 4-gats:             | Nee                                  |
| Geschikt voor frontmontage centraal:           | Nee                                  |
| Geschikt voor verdelerinbouw:                  | Ja                                   |
| Geschikt voor tussenbouw:                      | Nee                                  |

## Specificaties

|                                                    |          |
|----------------------------------------------------|----------|
| <b>Kleur bedieningselement:</b>                    | Zwart    |
| <b>Vergrendelbaar:</b>                             | Ja       |
| <b>Aansluitwijze hoofdstroomcircuit:</b>           | Boutklem |
| <b>Beschermingsgraad frontzijde (IP):</b>          | IP64     |
| <b>Nom. continuustroom, AC-23, 400 V (ampère):</b> | 1250     |
| <b>Beschermingsgraad (NEMA):</b>                   | 1        |
| <b>Hoogte (millimeter):</b>                        | 306      |
| <b>Diepte (millimeter):</b>                        | 234      |

Generated on 18-1-2024

Voor meer informatie neem contact op met:

**ABB B.V.**

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

