



HID-PrimaVision Xtreme CosmoPolis CPO-TW

HID-PV Xt 90 CPO Q 208-277V

Zeer betrouwbare elektronische VSA's voor CPO-lampen. ontworpen om energie te besparen door een beter lichtrendement te bieden dan magnetische VSA's en om onderhoudskosten te beperken dankzij de levensduur tot 80.000 uur en de ingebouwde bliksembescherming

Product gegevens

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Ingangsspanning	208-240-277 V
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Aardlekstroom (max.)	0,7 mA
Duur aanloopstroom	0,47 ms
Ingangsstroom (nom.)	0,49 A
Aanlooppiekstroom (max.)	52 A
Aantal producten op MCB (16 A Type B) (nom.)	5
Surge Protection (Common/Differential)	EN61547 (L-L 2 kV, L-G 4 kV), 10 kV TIL

Bedrading

Kabellengte van apparaat tot lamp	10 m
Connectortype	WAGO 804-serie

Operationele temperatuur

Levensduur T-behuizing (nom.)	80 °C
-------------------------------	-------

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Behuizing	Q
Nettogewicht (per stuk)	0,820 kg

Keurmerken en classificaties


Veiligheidsnorm	IEC 607, 609, 926, 928 [Er bestaat geen norm voor VSA's voor HID-lampen. Eisen in deze normen dienen gebruikt te worden indien zij relevant zijn voor het product.]
Milieunorm	ISO 14001
Keurmerken	F-markering CE-markering ENEC-certificaat VDE-EMV-certificaat
CE-markering	Ja
Bereik omgevingstemperatuur	-30 °C t/m 55 °C

HID-PrimaVision Xtreme CosmoPolis CPO-TW

Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	HID-PV Xt 90 CPO Q 208-277V
Volledige productnaam	HID-PV Xt 90 CPO Q 208-277V
Full EOC	871829124145400
Bestelcode	8718291241454
Materiaalnr. (12NC)	913700685566
Lokale code	PVXT90CPOQ

Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8718291241454
Numerator - Dozen per buitendoos	12
EAN/UPC - Case	8718291241461

Maatschets



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-PV Xt 90 CPO Q 208-277V	4,5 mm	40,0 mm	150,0 mm	133,6 mm	90,0 mm	70,0 mm

