




De I-ON EVO (vloergemonteerd) en I-ON EVO WALL (wandgemonteerd) laadunits zijn JOINON's oplossingen voor semi-openbaar en openbaar gebruik, ontworpen om elke impact, stress, vandalisme, weersomstandigheden, enz. te weerstaan en zijn ook voorbereid op volledige connectiviteit in combinatie met het JOINON EVO-platform en de app. Het unieke hexagonale ontwerp zorgt ervoor dat de units zich kunnen aanpassen aan elk stedelijk scenario en parkeerconfiguratie, met een optimale gebruikerservaring dankzij de vandaalbestendige plug-in modules die zijn uitgerust met full-color grafische displays die zorgen voor een betere service voor de EV-bestuurder. Ze zijn verkrijgbaar met standaard JOINON-graphics, die op specifiek verzoek kunnen worden aangepast.

Laadmanier	Modus 3	Laadcontactdozen	Type 2
Aansluittype	Mobile Connector Type2	Kabellengte (indien beschikbaar)	Spiraalvormig / 4 meter
Elektrische kenmerken INVOER	-	Voeding (invoer-uitvoer)	5 x 70 mm ²
Nominale stroom	64 A	Potenza Totale	44 kW
Elektrische kenmerken UITVOER	-	Nominale spanning	400 V
Totale maximale stroom	32 A + 32 A	Vermogen max.	22 kW + 22 kW
Thermisch-magnetische bescherming	40 A - 4P - D Curve	Type aardlekbescherming	40 A - 4P - Type A
Gebruikersbescherming	DC lekkage 6 mA	Meter	-
Functionele kenmerken	-	Connectiviteit	Wifi+Ethernet
Communicatie	OCPP 1.6J	Laadbeheer	DLM/OCPP
Activering laden	RFID of APP	Menselijke interface	4,3" grafisch display
Master/Slave	Ja	Updates "via de lucht"	Ja
Programmeerbaar contact op afstand	Ja	ReStart	-
Lokale regelgeving	-	-	-
Mechanische kenmerken	-	Installatie	Aarding (montagevoet inbegrepen in de apparatuur)
Materiaal	Staalplaat	Kleur buitenkant	Grey Chassis, Cap RAL7016
Oppervlaktebehandeling	Epoxy powder coating	IP waarde	IP55
Mechanische weerstand	IK11	Bedrijfstemperatuur	Van -25 °C tot +55 °C
Accessoires beschikbaar	-	RFID-kaart	GWJ8002
4G modemkits	GWJ8013	Bodemplaat	GWJ8021
DLM CT KIT voor belastingsbeheer	GWJ8038 Driefasig/ GWD6809+GWD6821+C.T. (GWD96441+GWD96447) meer dan 100 A		

DIMENSIONAL



TECHNICAL SYMBOLOGY

IP

IP55

IK

IK11

STANDARDS/APPROVALS



GEWISS S.p.A. Via Domenico Bosatelli 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Last update 21/04/2026

Data, measures, designs and pictures are shown only as informative purposes, and could be changed without previous notice