

DHB-E 11/13 LCD

COMFORT-DOORSTROMER

PRODUCTNR.: 236743

Behoud het overzicht

Bij deze doorstroomer regelt de 3i-technologie de watertemperatuur continu met drie elektronische sensoren. Zo blijft de watertemperatuur onder de douche voor u constant en tot op de graad nauwkeurig tot aan de vermogensgrens van het toestel.



In een handomdraai juist beslissen

Op het Liquid Crystal Display (LCD) stelt u de temperatuur van uw doorstroomer onmiddellijk en zonder moeite in. Met de draaiknop bepaalt u direct uw gewenste temperatuur en legt u deze snel en traploos vast.



DHB-E 18/21/24 LCD

Productnr.: 236745



DHB-E 18 LCD 25A

Productnr.: 236744



DHB-E 27 LCD

Productnr.: 236746

De belangrijkste kenmerken

Elektronisch geregelde doorstroomer

Tot op de graad nauwkeurige gewenste temperatuur van 20-60 °C dankzij 3i-technologie

Voldoende warm water voor meerder tappunten

LC-display voor temperatuuraanduiding

Temperatuurinstelling in stappen van 1 °C

Ruime keuze aan modellen

Naar wens kan de verbrandingsbeveiliging bij 43 °C permanent worden geactiveerd

Met afstandsbediening te combineren



Type	DHB-E 11/13 LCD	DHB-E 18/21/24 LCD	DHB-E 18 LCD 25A
Bestelnr.	236743	236745	236744

Technische kenmerken

Nominale spanning	400 V	400 V	400 V
Nominale spanning 1	380 V	380 V	380 V
Nominale spanning 2	400 V	400 V	400 V
Nominale spanning 3	415 V	415 V	415 V
Nominaal vermogen	11/13,5 kW	18/21/24 kW	18 kW
Nominaal vermogen 1	9,9/12,2 kW	16,2/19/21,7 kW	16,2 kW
Nominaal vermogen 2	11/13,5 kW	18/21/24 kW	18 kW
Nominaal vermogen 3	11,8/14,5 kW	19,4/22,6/25,8 kW	19,4 kW
Nominale stroom	17,5/19,5 A	29/31/35 A	26 A
Nominale stroom 1	16,6/18,5 A	27,6/29,5/33,3 A	24,7 A
Nominale stroom 2	17,5/19,5 A	29/31/35 A	26 A
Nominale stroom 3	18,2/20 A	30,1/32,2/36,3 A	27 A
Beveiliging	20 A	32/32/35 A	25 A
Beveiliging 1	20 A	32/32/35 A	25 A
Beveiliging 2	20 A	32/32/35 A	25 A
Beveiliging 3	20 A	32/32/40 A	32 A
Frequentie	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Frequentie 1	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Frequentie 2	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Frequentie 3	50/- Hz	50/- Hz	50/- Hz
Fasen	3/PE	3/PE	3/PE

Specifieke weerstand $\rho_{15} \geq$	900 Ω cm	900 Ω cm	900 Ω cm
Specifieke geleidbaarheid $\sigma_{15} \leq$	1111 $\mu\text{S}/\text{cm}$	1111 $\mu\text{S}/\text{cm}$	1111 $\mu\text{S}/\text{cm}$
Beschermingsgraad (IP)	IP 25	IP 25	IP 25
Temperatuurinstelling	20-60 °C	20-60 °C	20-60 °C
Kleur	wit	wit	wit
Aan	>2,5 l/min	>2,5 l/min	>2,5 l/min
Hoogte	466 mm	466 mm	466 mm
Breedte	225 mm	225 mm	225 mm
Diepte	116 mm	116 mm	116 mm
Gewicht	2,80 kg	2,90 kg	2,90 kg
Energierendementsklasse	A	A	A



Type	DHB-E 27 LCD
Bestelnr.	236746

Technische kenmerken

Nominale spanning	400 V
Nominale spanning 1	380 V
Nominale spanning 2	400 V
Nominale spanning 3	
Nominaal vermogen	27 kW
Nominaal vermogen 1	24,4 kW
Nominaal vermogen 2	27 kW
Nominaal vermogen 3	
Nominale stroom	39 A
Nominale stroom 1	37,1 A
Nominale stroom 2	39 A
Nominale stroom 3	
Beveiliging	40 A
Beveiliging 1	40 A
Beveiliging 2	40 A
Beveiliging 3	
Frequentie	50/- Hz
Frequentie 1	50/- Hz
Frequentie 2	50/- Hz
Frequentie 3	
Fasen	3/PE

Specifieke weerstand $\rho_{15} \geq$	900 Ω cm
Specifieke geleidbaarheid $\sigma_{15} \leq$	1111 $\mu S/cm$
Beschermingsgraad (IP)	IP 25
Temperatuurinstelling	20-60 °C
Kleur	wit
Aan	>2,5 l/min
Hoogte	466 mm
Breedte	225 mm
Diepte	116 mm
Gewicht	2,90 kg
Energierendementsklasse	A

Heeft u vragen over dit product?

Bel ons dan gerust op telefoonnummer +31 (0)73 - 623 0000.

Ons kantoor is alle werkdagen geopend van 8.00 - 17.00 uur.

Zoekt u een installateur?

Neem voor meer informatie contact met ons op.

Installatierichtlijn

De installatie van niet stekkerklare toestellen moet gebeuren door een vakman.

STIEBEL ELTRON Nederland B.V.

Daviottenweg 36

5222 BH 's- Hertogenbosch

Tel. 073- 6230000

info@stiebel-eltron.nl