



**N32N12A2H0A**

**NVR 32CH, 12MP, AI, NDAA, NO HDD, 2 SATA**



**ADVANCE  
SERIE**

Netwerk videorecorder (NVR) voor 32 IP-kanalen, conform NDAA. Maximale resolutie 12MP, videocompressie H.265S/H.265+/H.265/H.264, dubbele streaming, bandbreedte 320Mbps. Ondersteunt alle DVA video-analysefuncties van de verbonden camera's. Gezichten- en kentekendatabase. Compatibel met de browsers: IE/Google Chrome/Edge/Firefox/Safari. Alarmingangen/-uitgangen. Bediening op afstand via APP Comelit CCTV en software Comelit CCTV Manager. Deze NVR maakt verbinding met de servers van Comelit die beveiligd worden door AWS-diensten.

## **AWARDS**





**N32N12A2H0A**

**NVR 32CH, 12MP, AI, NDAA, NO HDD, 2 SATA**

**BELANGRIJKSTE KENMERKEN**

Video-ingangen	32 (12MP/9MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/1280×1024/960P/720P/960H/D1/CIF)
Hoofd video-uitgangen	HDMI1: 3840 × 2160@30fps / 1920 × 1080 / 1280 × 1024 / 1024 × 768, HDMI2: 1920 × 1080 / 1280 × 1024 / 1024 × 768, VGA1: 1920 × 1080 / 1280 × 1024 / 1024 × 768, VGA and HDMI output the same video source.
Audio-ingangen/uitgangen	1 / 1
Ingangen/uitgangen alarm	8/4
Maximale belasting alarmuitgangen	12-24 V DC/AC 0,5A
Videocompressie	H.265S / H.265+ / H.265 / H.264
Decoding live	1 x 12MP@20fps / 4 x 1080P
Decoding playback	1 x 12MP@20fps / 4 x 1080P
Frame rate tijdens afspelen / opnemen	30fps@9MP 20fps@12MP
Extra harde schijven (SATA)	2 (2x10TB max)

**SOFTWARE/FIRMWARE-SPECIFICATIES**

Opname methoden	Automatisch, handmatig, geprogrammeerd, evenement
Opnametype	Dual streaming
	HDMI 1 : 36, HDMI 2 : 9
Maximum aantal kanalen gelijktijdig gespeeld	1@12MP, 4@Full HD
Audiocompressie	G711A/U
Ondersteunde protocollen	DDNS, DHCP, FTP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, RTCP, RTP, RTSP, SMTP, TCP/IP, UDP, UPnP, IGMP, P2P, SNMP, IEEE 802.1x, ONVIF (Profile-S), ONVIF (Profile-G), ONVIF (Profile-T)
Toekenning IP	Handmatig, DHCP
Maximumbandbreedte (Mbps)	320
Remote beheer via browser	Edge, Firefox, Chrome, Safari
Afstandsbediening via software	Comelit CCTV Manager
Live kijken/terugzien via mobiel	APP Comelit CCTV



**N32N12A2H0A**

**NVR 32CH, 12MP, AI, NDAA, NO HDD, 2 SATA**

**SOFTWARE/FIRMWARE-SPECIFICATIES**

Gelijktijdig verbonden gebruikers	64
Belangrijkste functies	Video-analyse (alleen met speciale camera's), Parkeerbeheerfunctie, Alarmsysteemfunctie, Two way audio
Fisheye dewarping	Web page, APP
Kenteken database [maximaal aantal te registreren kentekens]	50000

**FUNCTIES**

Bewegingsdetectie	Ja
Verlies videosignaal	Ja
Log systeem op afstand	Ja
E-mailberichten	Ja
Opname voor gebeurtenis	Si

**HARDWARE-SPECIFICATIES**

Type aansluitingen/poorten	2xUSB 2.0, 1xUSB 3.0, 2xEthernet 10/100/1000 Mbit/s
----------------------------	---

**ALGEMENE GEGEVENS**

Verbruik systeem (no HDD) (W)	20
Voedingsspanning	12
Hoogte (mm)	48.1
Breedte (mm)	380
Diepte (mm)	268
Gewicht van het product (g)	1650
Type behuizing	Metalen
Productkleur	Zwart
Temperatuurbereik (°C)	-10 ÷ 50
Bedrijfsvochtigheid (RH max) (%)	25 ÷ 90
Meegeleverde accessoires	Stroomvoorziening, Mouse, Rack montagebeugels