
Inhaltsverzeichnis

Produkt	Artikelnummer	EAN
ROFROST II R290 2" + 8 Einsätze, 230V	1500004196	4004625556184

Stammdaten

Bezeichnung Variante	ROFROST II R290 2" + 8 Einsätze, 230V
Artikelnummer	1500004196
EAN/GTIN	4004625556184
Artikeltyp	Artikel
RO Produktbereich	Service und Wartung
RO Produktlinie	Einfrieren
RO Produktgruppe	Einfriergeräte elektrisch
Nettogewicht	18,500 kg
Bruttogewicht	20,000 kg
Länge	50,300 cm
Breite	25,500 cm
Höhe	27,500 cm
Versandgewicht	20,000 kg
Verpackungsvolumen	0,353 hl
Ursprungsland	DE - Deutschland
Ursprungsregion	Sachsen
Zolltarifnummer	84186900
Artikelbesonderheit	Neuprodukt
Produkthierarchie	ROFROST TURBO 2"
Materialgruppe	Rabattgruppe 2
Rabattgruppe 2023	A
Produktgruppe	Prüf-, Mess-, Einfriertechnik
Warengruppe	Einfrieren
Gültig ab	2025-01-01
Gültig bis	2025-12-31
Mengeneinheit/Bestelleinheit	Stück
Basis-Mengeneinheit/Inhaltseinheit	Stück
Mindestbestellmengenvielfaches	1
Höchstmenge	keine Höchstmenge
Verpackungsmenge	1
Mindestmenge	1
REACH-Konformität	Keine Information
WEEE / ElektroG	Nein
RoHS Kennzeichnung	RoHS nicht anwendbar
Sicherheitsdatenblätter	Nein

Technische Daten

Spannung	220 – 230 V
Arbeitsbereich Durchmesser Zoll	3/8 – 2 Zoll
Arbeitsbereich Durchmesser mm	10 - 54 mm
Arbeitsbereich Durchmesser Kupferrohr	10 – 54 mm
Arbeitsbereich Durchmesser Stahlrohr	1/8 – 2 Zoll
Netzkabel Länge	2 m
Durchmesser CU (Zoll)	
Durchmesser FE (Zoll)	
Kältemittel - R-Bezeichnung	R290
Kältemittelmenge	0,05 kg
eClass Code	21059090
Klassencode ECLASS	AKN678
Batteriegelgesetz betroffen	Nein
Batteriegelgesetz gemeldet	Ja
Sicherheitsdatenblätter	Nein
WEEE / ElektroG	Nein
Batteriekennzeichen	Ja

Marketing

Neutrale Bezeichnung	Einfriergerät
Anwendungsvorteile	• Zukunftsweisend: Umweltfreundliches Kältemittel R290 • Sicheres Einfrieren: Unterstützung mittels App während des Einfrierprozesses • Arbeiten in Zwangslagen: durch flexible Kälteschläuche ist das Arbeiten auch an beengten Stellen möglich • Nochmals verbesserte Einfrierleistung • Über 20% leichter im Vergleich zum Vorgängergerät
Einsatzbereich	Das ROTHENBERGER ROFROST Rohreinfriersystem ist geeignet für Kupfer-, Edelstahl-, und Stahlrohre und ideal für Wartungs-, Reparatur- und Erweiterungsarbeiten in der Sanitär- und Heizungsinstallation.
Produktbeschreibung	Rohreinfriersystem für Kupfer-, Edelstahl-, und Stahlrohre bis 2".
Marketingtext	Der ROFROST Turbo R290 arbeitet als erstes Gerät von ROTHENBERGER mit dem Kältemittel R290. Er ist in einer 1.1/4"- und einer 2"-Variante erhältlich. Damit können Installateure zukunftsicher, umweltfreundlich und kostensparend Heizungsrohre und Wasserleitungen einfrieren. Durch besonders flexible Schläuche lässt sich auch an schlecht zugänglichen Stellen bequem arbeiten. Die ROFROST App zeigt Installateuren die minimale Einfrierzeit an, sodass sie sicher und wirtschaftlich arbeiten.
Lieferumfang	ROFROST Turbo II R290 2"

Marketing

8x Reduziereinsätze Größe: II (12mm), III (15mm), V (18mm), VII (22mm); IX (28mm), XII (35mm), D (35mm), E (42mm), F (1.1/2")
Wärmeleitpaste
Bedienungsanleitung

ETIM 8.0

Geeignet für Rohrdurchmesser	10 - 54 mm
Wirkprinzip	elektrisch
Mit Koffer	Yes
Gefrierleistung	-25 °C
ETIM 8 Code	EC011118
ETIM 8 Klassenname	Rohr-Einfriergerät

ETIM 9.0

Wirkprinzip	elektrisch
Geeignet für Rohrdurchmesser	10 - 54 mm
Mit Koffer	Yes
Gefrierleistung	-25 °C
ETIM 9 Code	EC011118
ETIM 9 Klassenname	Rohr-Einfriergerät

ETIM 10.0

ETIM 10 Klassenname	Rohr-Einfriergerät
ETIM 10 Code	EC011118
Wirkprinzip	elektrisch
Geeignet für Rohrdurchmesser	10 - 54 mm
Mit Koffer	Yes
Gefrierleistung	-25 °C

Medien

Hauptbild



MamfileID: 366262
1500004197_rofrost_II-turbo-r290_2_zoll_set_p01.tif

Medien

Anwendungsbild



MamfileID: 365978
rofrost_turbo_II_r290_1500003000_aw01.tif



MamfileID: 365977
rofrost_turbo_II_r290_1500003000_aw02.tif



MamfileID: 365976
rofrost_turbo_II_r290_1500003000_aw03.tif

Detailbild




MamfileID: 176031
1500004197_rofrostii_turbo_r290_d01.tif



MamfileID: 176033
1500004197_rofrostii_turbo_r290_d02.tif

Medien



MamfileID: 146813

1500003000_rofrost_turbo_r290_1_1_4_zoll_aw03.tif