

# DHB-E 27 LCD

COMFORT-DOORSTROMER

PRODUCTNR.: 236746

## Behoud het overzicht

Bij deze doorstroomer regelt de 3i-technologie de watertemperatuur continu met drie elektronische sensoren. Zo blijft de watertemperatuur onder de douche voor u constant en tot op de graad nauwkeurig tot aan de vermogensgrens van het toestel.



## In een handomdraai juist beslissen

Op het Liquid Crystal Display (LCD) stelt u de temperatuur van uw doorstroomer onmiddellijk en zonder moeite in. Met de draaiknop bepaalt u direct uw gewenste temperatuur en legt u deze snel en traploos vast.



### DHB-E 11/13 LCD

Productnr.: 236743



### DHB-E 18/21/24 LCD

Productnr.: 236745



### DHB-E 18 LCD 25A

Productnr.: 236744

## De belangrijkste kenmerken

Elektronisch geregelde doorstroomer

Tot op de graad nauwkeurige gewenste temperatuur van 20-60 °C dankzij 3i-technologie

Voldoende warm water voor meerder tappunten

LC-display voor temperatuur aanduiding

Temperatuurinstelling in stappen van 1 °C

Ruime keuze aan modellen

Naar wens kan de verbrandingsbeveiliging bij 43 °C permanent worden geactiveerd

Met afstandsbediening te combineren



Type	DHB-E 11/13 LCD	DHB-E 18/21/24 LCD	DHB-E 18 LCD 25A
Bestelnr.	236743	236745	236744

## Technische kenmerken

Nominale spanning	400 V	400 V	400 V
Nominale spanning 1	380 V	380 V	380 V
Nominale spanning 2	400 V	400 V	400 V
Nominaal vermogen	11/13,5 kW	18/21/24 kW	18 kW
Nominaal vermogen 1	9,9/12,2 kW	16,2/19/21,7 kW	16,2 kW
Nominaal vermogen 2	11/13,5 kW	18/21/24 kW	18 kW
Nominale stroom	17,5/19,5 A	29/31/35 A	26 A
Nominale stroom 1	16,6/18,5 A	27,6/29,5/33,3 A	24,7 A
Nominale stroom 2	17,5/19,5 A	29/31/35 A	26 A
Beveiliging	20 A	32/32/35 A	25 A
Beveiliging 1	20 A	32/32/35 A	25 A
Beveiliging 2	20 A	32/32/35 A	25 A
Frequentie	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Frequentie 1	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Frequentie 2	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Fasen	3/PE	3/PE	3/PE
Specifieke weerstand $\rho_{15} \geq$	900 $\Omega$ cm	900 $\Omega$ cm	900 $\Omega$ cm
Specifieke geleidbaarheid $\sigma_{15} \leq$	1111 $\mu\text{S/cm}$	1111 $\mu\text{S/cm}$	1111 $\mu\text{S/cm}$
Beschermingsgraad (IP)	IP 25	IP 25	IP 25
Temperatuurinstelling	20-60 °C	20-60 °C	20-60 °C
Kleur	wit	wit	wit

Aan	>2,5 l/min	>2,5 l/min	>2,5 l/min
Hoogte	466 mm	466 mm	466 mm
Breedte	225 mm	225 mm	225 mm
Diepte	116 mm	116 mm	116 mm
Gewicht	2,80 kg	2,90 kg	2,90 kg
Energierendementsklasse	A	A	A



Type	DHB-E 27 LCD
Bestelnr.	236746

### Technische kenmerken

Nominale spanning	400 V
Nominale spanning 1	380 V
Nominale spanning 2	400 V
Nominaal vermogen	27 kW
Nominaal vermogen 1	24,4 kW
Nominaal vermogen 2	27 kW
Nominale stroom	39 A
Nominale stroom 1	37,1 A
Nominale stroom 2	39 A
Beveiliging	40 A
Beveiliging 1	40 A
Beveiliging 2	40 A
Frequentie	50/- Hz
Frequentie 1	50/- Hz
Frequentie 2	50/- Hz
Fasen	3/PE
Specifieke weerstand $\rho_{15} \geq$	900 $\Omega$ cm
Specifieke geleidbaarheid $\sigma_{15} \leq$	1111 $\mu$ S/cm
Beschermingsgraad (IP)	IP 25
Temperatuurinstelling	20-60 °C
Kleur	wit

Aan	>2,5 l/min
Hoogte	466 mm
Breedte	225 mm
Diepte	116 mm
Gewicht	2,90 kg
Energierendementsklasse	A

### **Heeft u vragen over dit product?**

Bel ons dan gerust op telefoonnummer +31 (0)73 - 623 0000.

Ons kantoor is alle werkdagen geopend van 8.00 - 17.00 uur.

### **Zoekt u een installateur?**

Neem voor meer informatie contact met ons op.

### **Installatierichtlijn**

De installatie van niet stekkerklare toestellen moet gebeuren door een vakman.

STIEBEL ELTRON Nederland B.V.

Daviottenweg 36

5222 BH 's- Hertogenbosch

Tel. 073- 6230000

[info@stiebel-eltron.nl](mailto:info@stiebel-eltron.nl)