



VIGILOHM IM9 - OL 110-415 V CA

IMD-IM9-OL

EAN Code: 3606480321665

Prijs: 566,20 EUR

Hoofd

range	Vigilohm
range of product	Vigilohm
product or component type	Isolatiebewakingsapparaat
product name	VIGILOHM IM
device short name	IM9-OL
device application	Off-line motor
electrical circuit type	Vermogenskring Stuurkring
aardingssysteem	TT TN-S IT

Complementair

netwerkspanning	0...690 V - AC bij 45...440 Hz (fase naar fase)
weerstandsmeting per kanaal	Nee
type meting	Stator isolatiweerstand, bereik: 250 kOhm...10 MOhm
configureerbare filtertijd	2 s
responstijd	2 s 100 %
instelling drempel	Vooralarm: 0,5 kOhm...10 MOhm Motor start niet: 0,25...2 MOhm
bereik tijdvertraging	0...120 min voor alarm
responstijd	<= 2 s
hulpvoedingsspanning	110...415 V AC 50/60 Hz +/- 15 % 110...415 V AC 400 Hz +/- 15 % 125...250 V DC +/- 15 %
stroomverbruik in VA	7 VA
stroomverbruik in W	3 W
overstroombeveiliging	1 A
relatieve impedantie	500 kOhm - AC bij 45...440 Hz 1 MOhm - DC
testfunctie	Manueel
samenstelling signaleringscontacten	1 C/O standaard 1 C/O Fail-safe
uitschakelvermogen	250 V - AC bij 6 A 12...24 V - DC bij 6 A
protocol communicatiepoort	-

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

mounting mode	Clip-on Verzonken montage
mounting support	DIN-rail Paneel
montagepositie	Horizontaal Verticaal
aansluitingen - aansluitklemmen	Tunnelaansluitklemmen0,2...2,5 mm²
materiaal	Thermoplast
net weight	0,2 kg
afmetingen uitsnijding	66 x 72.5 mm
height	90 mm
width	71 mm
depth	67,5 mm
market segment	Klein commercieel Residentieel
compatibility code	IM9-OL

Omgeving

IP beschermingsgraad	Tas: IP20 Voorkant: IP40
milieu-eigenschappen	Blootstelling aan vochtige hitte buiten bedrijf conforming to IEC 60068-2-30 Blootstelling aan vochtige hitte in bedrijf conforming to IEC 60068-2-56 Zoutnevel conforming to IEC 60068-2-52
operating altitude	<= 3000 m
pollution degree	2
relative humidity	0...92 %
installatietype	Binnen
normen	IEC 61557-8 UL 61010-1 IEC 61010-1 IEC 61326-2-4
product certifications	EAC DNV CE
ambient air temperature for operation	-25...55 °C
ambient air temperature for storage	-40...70 °C

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	8,000 cm
Package 1 Width	8,500 cm
Package 1 Length	9,500 cm
Package 1 Weight	222,000 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	36
Package 2 Height	30,000 cm

Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	8,442 kg

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuvoetafdruk	
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	167
Milieuprofiel van product (PEP)	Milieuprofiel van het product

Use Better

Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
EU-richtlijn RoHS	Voldoet aan vrijstellingen
SCIP-nummer	D345d44d-3c09-48d6-ae43-5ec47f0bd20f
REACH-regelgeving	REACH-verklaring

Use Again

Herverpakken en herfabriceren	
Circulair Profiel	Informatie over einde levensduur
Terugname	No
WEEE Label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Image of product / Alternate images

Alternative

