

Technisch specificatieblad

Injectiemortel in patroon 420 ml

Artikelnummer: 3497803



Styreenvrije vinylester-compoundmortel voor spreidvrije verankering bij hoge belastingen met schroefdraadankerstangen. Coaxiaalpatroon inclusief 1 mengbuis, voor het verwerken met kitpistool type VM-P 380 Profi.

Europese technische goedkeuring voor gescheurd en ongescheurd beton, evenals massief en geperforeerd metselwerk. Aardbevingsveilig in beton conform categorie C1. Brandbeveiligingstechnische toelating voor beton en metselwerk met brandweerstandsklasse tot 120 minuten.

Ondergrondtemperatuur tijdens de verwerking -10 °C tot +40 °C (beton), omgevingstemperatuur na volledige uitharding -40°C tot +120°C (in beton). Bij donkere, koele en droge opslag minimaal 18 maanden houdbaar.

Speciaal mortel

Stamgegevens

Artikelnummer	3497803
Type	VMU plus 420
Omschrijving 1	injectiemortel
Omschrijving 2	in spuit
Fabrikant	OBO
Dimensie	420ml
Kleur	grijs
Materiaal	Speciaal mortel
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	83 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.

Technische gegevens

Toepassing lijm	Bouw/montage
Uithardingsgedrag	2-componenten
Inhoud	420 ml
Leveringsvorm	Patroon
Met borstel	nee
Transparant	nee