

**41ALM172****EXTRA VOEDINGSEENHEID VOOR 41CPE118**

Extra externe voedingseenheid LOGIFIRE, ontworpen voor het leveren van een secundaire stroomvoorziening aan de geadresseerde centrale 41CPE118. Grijs, metalen behuizing met beschermingsklasse IP30 (430x330x150mm) met dezelfde afmetingen als alle LOGIFIRE centrales en behuizingen van Comelit, voor montage in modulaire systemen. Voedingseenheid van 5A met 12V uitgang voor accu, maximale accucapaciteit 2 x 12V / 18Ah. Mogelijkheid voor continue controle door activering van de optie "Controle externe voedingseenheid" in het menu van de brandmeldcentrale 41CPE118. Gecertificeerd volgens EN54-4.



41ALM172

EXTRA VOEDINGSEENHEID VOOR 41CPE118

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

Montage in modulaire systemen	Ja
EN certificeringen	EN54-4

HARDWARE-SPECIFICATIES

Hoogte (mm)	330
Breedte (mm)	430
Diepte (mm)	150
IP-Codering	IP30
Type behuizing	Metalen
Productkleur	Grijs, RAL 7045
Gewicht zonder accu (g)	6500
Temperatuurbereik (°C)	-5 ÷ 50
Bedrijfsvochtigheid (RH max @40°C) (%)	0 ÷ 96

ELEKTRISCHE EIGENSCHAPPEN

Voeding	110÷230VAC (± 10%)
Uitgangsspanningsbereik (VDC)	9.9 ÷ 14.2
Maximale stroom geleverd door de voeding	7A@1 batterij, 14A@2 batterijen
Uitgang lader	13.65Vdc ±1%@20°C, max. 2A

ALGEMENE GEGEVENS

Back-upvoeding (batterijen niet meegeleverd)	2 x 12VDC - 18Ah
Compatibele centrales	41CPE118
Model	Extra voedingseenheid, LOGIFIRE
Inbouwmontage	Ja, art. 48BIA100