


Aerofoam NBR Slang 25 mm isolatiedikte

(H40525)

flexibel isolatiemateriaal



Voordelen & kenmerken

- Aerofoam NBR flexibel isolatiemateriaal is een elastomeer kunststofschuim, dat een hoge thermische efficiëntie biedt
- gegarandeerde en optimale thermische eigenschappen
- Hoge waterdampweerstand en geschikt voor koude-isolatie
- Zeer flexibel
- extreem sterk
- uitstekende verwerkbaarheid
- milieuvriendelijk
- gesloten celstructuur
- Max. temperatuur slang +110 °C volgens EN14706 / EN 14707
- Min. temperatuur slang -50 °C volgens EN 1604
- Warmtegeleidingscoëfficiënt bij 0 °C lambda 0.035 getest volgens EN 12667.
- dampdiffusieweerstand $\mu > 10.000$ getest volgens EN 13469 / EN 12068
- Euroclass Slang BL_s3,do getest volgens EN 13501-1

Productnummer	Binnendiameter	Isolatiedikte	Totale breedte x Totale hoogte x Totale Kleur lengte	
Referentie letter	ID	Is	W x H x L	
Eenheid beschrijving	mm	mm	mm x mm x mm	
AE25162001	16	25	66 x 66 x 2.000	Zwart
AE25222001	22	25	72 x 72 x 2.000	Zwart
AE25252001	25	25	75 x 75 x 2.000	Zwart
AE25282001	28	25	78 x 78 x 2.000	Zwart
AE25322001	32	25	82 x 82 x 2.000	Zwart
AE25422001	42	25	92 x 92 x 2.000	Zwart
AE25542001	54	25	104 x 104 x 2.000	Zwart
AE25602001	60	25	110 x 110 x 2.000	Zwart
AE25762001	76	25	126 x 126 x 2.000	Zwart
AE25892001	89	25	139 x 139 x 2.000	Zwart
AE25108201	108	25	158 x 158 x 2.000	Zwart
AE25114201	114	25	164 x 164 x 2.000	Zwart