


## Apollo Absperrklappe WAFER mit Hebel PN10/16 (DN80)

Apollo Absperrklappe V906-AP, Typ WAFER als Zwischenflansch, Gehäuse aus GGG40 (EN-GJS-400-15)/ Farbe Blau, Dichtschließend, Zentrisch gelagert, Klappenscheibe Edelstahl CF8M (1.4408), Sitzring EPDM mit Handhebel. Baulänge gemäß EN558:2022. Nennweiten DN50 bis DN200. T-max. 110°C, PN10/16

### Produktanwendung:

Trinkwasser, Heizung, Kühlung



**Nummer 123460759**

Type V906-AP

## Produkteigenschaften

|                                  |                                        |                                      |                      |
|----------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| Werkstoff des Gehäuses           | Gusseisen                              | Rohraußendurchmesser alle Anschlüsse | 88,9 Millimeter      |
| Werkstoff des Gehäuses           | Gusseisen                              | Länge Anschluss 1                    | 23 Millimeter        |
| Werkstoffgüte                    | Gusseisen EN-GJS-400-15 (GGG 40)       | Länge Anschluss 2                    | 23 Millimeter        |
| Oberflächenschutz                | Grundierung                            | Bedienhöhe                           | 43 Millimeter        |
| Material Klappenblatt            | rostfreier Stahl                       | Länge Bedienungselement              | 200 Millimeter       |
| Materialqualität Klappenblatt    | sonstige                               | Ventilwinkel                         | 0 Grad               |
| Nenndurchmesser                  | DN 80                                  | Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) | 110 Grad Celsius     |
| Anschlüsse                       | Flansch (ungültig)                     | Min. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) | -10 Grad Celsius     |
| Druckstufe Artikel               | PN 16                                  | Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)      | -10 110 Grad Celsius |
| Druckstufe Flansch               | PN 16                                  | Kvs-Wert                             | 353,34               |
| Bedienung                        | Handgriff                              |                                      |                      |
| Dichtung                         | Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM) |                                      |                      |
| Material Spindel                 | rostfreier Stahl                       |                                      |                      |
| Material primäre Spindeldichtung | Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM) |                                      |                      |
| KIWA-Prüfsiegel                  | ×                                      |                                      |                      |
| Genehmigt von der NCP            | ×                                      |                                      |                      |
| FM-Prüfung                       | ×                                      |                                      |                      |
| Gaszulassung QA                  | ×                                      |                                      |                      |
| UL-Prüfung                       | ×                                      |                                      |                      |
| ULC-Qualitätskennzeichen         | ×                                      |                                      |                      |
| LPCB-Prüfung                     | ×                                      |                                      |                      |
| VdS-geprüft                      | ×                                      |                                      |                      |
| VdS-geprüft                      | ×                                      |                                      |                      |
| KIWA-Prüfsiegel                  | ×                                      |                                      |                      |
| Gastec QA Prüfung                | ×                                      |                                      |                      |
| Gastec QA - AR 214 (H2)          | ×                                      |                                      |                      |

