

Productinformatieblad

Specificaties



PanelSeT S3X- Behuizing - RVS, afgewerkt met Scotch Brite® - 600x1200x300mm

NSYS3X601230

EAN Code: 3606480731747

Prijs: 1.863,00 EUR

Hoofd

| | |
|----------------------|---|
| range | Spacial |
| productnaam | Spacial S3X |
| type behuizing | Multifunctioneel |
| Categorie | Compacte kast |
| nominale hoogte | 600 mm |
| nominale breedte | 1200 mm |
| nominale diepte | 300 mm |
| productinstallatie | Wandmontage |
| apparatsamenstelling | 1 behuizing 1 slot: deur 2 geperforeerd verticaal profiel, met boringen: deur 2 deuren |

Complementair

| | |
|---------------------------------|--|
| samenstelling lichaam | Lichaam uit één stuk, kruisvormige structuur Gootvormige voorste rail |
| deurtype | Vol |
| aantal deuren | Voorkant: 2 deur(en) |
| deuropening | Omkeerbaar (120 °) |
| type slot | 3-punts slot, 3 mm dubbelbaard |
| beschrijving montageplaat | Zonder montageplaat |
| type wartelplaat | Zonder kabeldrukplaat |
| toegankelijkheid voor bediening | Voorkant |
| verwijderbare delen | Deur via scharnieren |
| materiaal | Lichaam en deur: roestvrij staal 304L Slot: zamak Scharnier: roestvrij staal |
| oppervlakte afwerking | Lichaam en deur: Scotch-Brite® geborsteld Slot: verchromd |
| gewicht product | 38 kg |

Omgeving

| | |
|-----------|------------------------|
| standards | IEC 62208 UL CUL |
|-----------|------------------------|

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

| | |
|------------------------|---------------------------------------|
| product certifications | CAN/CSA 22 UL 508 type A |
| IP beschermingsgraad | IP55 In overeenstemming met IEC 60529 |
| IK beschermingsgraad | IK10 In overeenstemming met IEC 62262 |
| milieu-eigenschappen | Speciale hygiëne Corrosief |

Verpakkingseenheid

| | |
|---------------------------------|------------|
| Eenheidstype van verpakking 1 | PCE |
| Aantal eenheden in verpakking 1 | 1 |
| verpakking 1 hoogte | 33,000 cm |
| verpakking 1 breedte | 62,000 cm |
| verpakking 1 lengte | 121,000 cm |
| verpakking_1_gewicht | 35,500 kg |
| Eenheidstype van verpakking 2 | PAM |
| Aantal eenheden in verpakking 2 | 4 |
| verpakking 2 hoogte | 137,000 cm |
| verpakking 2 breedte | 100,000 cm |
| verpakking 2 lengte | 120,000 cm |
| verpakking 2 gewicht | 155,000 kg |

contractuele waarborg

| | |
|-----------------------|----|
| Garantie (in maanden) | 18 |
|-----------------------|----|

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

Milieuoetafdruk

| | |
|---|---|
| Totale levenscyclus ecologische voetafdruk | 528 kg CO2 eq. |
| Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3] | 362 kg CO2 eq. |
| Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4] | 70 kg CO2 eq. |
| Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5] | 2 kg CO2 eq. |
| Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6] | 0 kg CO2 eq. |
| Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4] | 93 kg CO2 eq. |
| Milieu Profiel | Milieuprofiel van het product |

Use Better

Materialen en verpakking

| | |
|--------------------------------|--|
| Pakket met gerecycleerd karton | Nee |
| Verpakkingen zonder kunststof | Nee |
| SCIP-nummer | E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142 |
| RoHS-richtlijn van de EU | Conform |
| REACH-verordening | Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde |

Use Longer

Levensduurverlenging

| | |
|-----------|-----|
| Reparatie | Nee |
|-----------|-----|

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

| | |
|-------------------|-----------------------------------|
| Circulair Profiel | Geen specifieke recycling vereist |
| Terugname | Ja |

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

High resistance to corrosion

Earthing studs included

Large choice of dimensions & accessories

Built to last

Easy to equip
Easy to maintain

Easy & quick assembly