

SECURITHERM

thermostatische spoeltafelmengkraan

Ref. H9716

Thermostatische ééngats tweegreepsmengkraan H.225 L.190


BESCHRIJVING

SECURITHERM thermostatische spoeltafelmengkraan - Ref. H9716

SECURITHERM thermostatische spoeltafelmengkraan op blad.
 Hoge ééngatsmengkraan met getrokken draaibare uitloop H.225 mm L.190 mm.
 Anti-verbrandingsveiligheid: automatische sluiting bij onderbreking koud of warm water.
 Uitloop met gladde binnenkant, met hygiënische straalbreker, geschikt voor het plaatsen van een BIOFIL filter.
 Thermostatisch kalkwerend binnenwerk voor de temperatuurregeling.
 Keramisch binnenwerk kwart draai voor debietregeling.
 Regelbare temperatuur met dubbele begrenzing: eerste ontgrendelbare begrenzing op 38°C, tweede vergrendelde begrenzing op 41°C.
 Een thermische spoeling is eenvoudig uit te voeren zonder demonteren van de greep en zonder afsluiten van de koud watertoevoer.
 Debiet beperkt op 9 l/min bij 3 bar.
 Bediening met "ERGO" grepen.
 PEX flexibels F3/8" met filters en terugslagkleppen.
 Mengkraan uitermate geschikt voor zorginstellingen, ziekenhuizen en klinieken.
 Geschikt voor mensen met beperkte mobiliteit.
 Verstevigde bevestiging met 2 rvs staafjes.
 10 jaar garantie.





TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

SECURITHERM thermostatische spoeltafelmengkraan - Ref. H9716

Aansluiting	F3/8"
Technologie	SECURITHERM thermostatisch
Hoogte van de uitloop	225 mm
Lengte van de uitloop	190 mm
Debiet	9 l/min
Temperatuurbegrenzing	41°C
Afwerking	Messing verchromd
Standaarden	
Waarborg	



VOORDELEN

-  SECURITHERM: Optimale anti-verbrandingsveiligheid
-  Hygiëne: gladde binnenkant beperkt bacteriegroei
-  Thermostatisch: volledig stabiele temperatuur
-  Ergonomie: gemakkelijk grijpbare hendels

