

# WPE-I 12 HK 230 Premium

BRINE-WATER-WARMTEPOMPEN

PRODUCTNR.: 238616

## Haal gezelligheid in huis

Met deze brine-water-warmtepomp trekt u comfort bij u in. Het toestel met C174-invertertechnologie haalt de warmte uit de aarde ten behoeve van uw cv-water en warm water. Het is bij ons ook in een uitvoering verkrijgbaar, die uw huis passief kan koelen. Of het nu zomer of winter is, dit wonder der techniek tilt uw woongevoel dankzij gelijkblijvend warmtevermogen met hoge aanvoertemperaturen naar nieuwe hoogten.

## De allrounder al het werk laten doen

Met een van de vijf vermogens bent u zowel in de nieuwbouw als bij een renovatie perfect uitgerust. De intervertechnologie garandeert precies het verwarmingsvermogen dat u net hebt gevraagd. Dit beperkt uw energieverbruik tot een minimum, bespaart u geld en optimaliseert uw binnenklimaat - allemaal tegelijk.

## De belangrijkste kenmerken

Binnen opgestelde brine-water-warmtepomp voor verwarming, met koeling als optie

Perfect geschikt voor nieuwbouw en renovatie

Optimaal vermogen en een maximale efficiëntie dankzij de invertertechnologie

Toekomstbestendig en milieuvriendelijk koudemiddel

Optioneel in het thuisnetwerk te integreren en via smartphone regelbaar

Aanvoertemperaturen tot 75 °C voor energie-efficiënt verwarmen en hoge mengwatervolumes



**WPE-I 04 HK 230  
Premium**

Productnr.: 202615



**WPE-I 06 HK 230  
Premium**

Productnr.: 238614



**WPE-I 08 HK 230  
Premium**

Productnr.: 238615



**WPE-I 15 HK 230  
Premium**

Productnr.: 238617



| Type      | WPE-I 04 HK<br>230 Premium | WPE-I 06 HK<br>230 Premium | WPE-I 08 HK<br>230 Premium |
|-----------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Bestelnr. | 202615                     | 238614                     | 238615                     |

## Technische kenmerken

|   |             |             |              |
|---|-------------|-------------|--------------|
| Energierendementsklasse warmtepomp W35                              | A+++        | A+++        | A+++         |
| Energierendementsklasse warmtepomp W55                              | A+++        | A+++        | A+++         |
| Energieklasse gecombineerde installatie (warmtepomp + regelaar) W35 | A+++        | A+++        | A+++         |
| Energieklasse gecombineerde installatie (warmtepomp + regelaar) W55 | A+++        | A+++        | A+++         |
| Warmtevermogen bij B0/W35 (EN 14511)                                | 1,96 kW     | 2,37 kW     | 2,78 kW      |
| Warmtevermogen bij B0/W35 (min/max)                                 | 1,0-4,2 kW  | 1,0-6,6 kW  | 1,0 - 7,6 kW |
| Koelvermogen bij B15/W23  | 2,5 kW      | 3 kW        | 4 kW         |
| COP bij B0/W35 (EN 14511)   | 4,60        | 4,60        | 4,67         |
| SCOP (EN 14825)   | 5,07        | 5,20        | 5,12         |
| Geluidsniveau (EN 12102)  | 38-40 dB(A) | 38-43 dB(A) | 38-45 dB(A)  |
| Max. werkingsgebied verwarmingszijde                                | 75 °C       | 75 °C       | 75 °C        |
| Hoogte  | 1369 mm     | 1369 mm     | 1369 mm      |
| Breedte   | 598 mm      | 598 mm      | 598 mm       |
| Diepte  | 658 mm      | 658 mm      | 658 mm       |
| Gewicht   | 180 kg      | 180 kg      | 180 kg       |
| Nominale spanning compressor  | 230 V       | 230 V       | 230 V        |
| Nominale spanning nood-/bijverwarming                               | 230 V       | 230 V       | 230 V        |
| Koudemiddel   | R454 C      | R454 C      | R454 C       |
| Aansluiting verwarmingszijde  | 28 mm       | 28 mm       | 28 mm        |

Aansluiting warmtebronzijde

28 mm met stekker

28 mm met stekker

28 mm met stekker

---



| Type      | WPE-I 12 HK<br>230 Premium | WPE-I 15 HK<br>230 Premium |
|-----------|----------------------------|----------------------------|
| Bestelnr. | 238616                     | 238617                     |

## Technische kenmerken

|   |             |             |
|---|-------------|-------------|
| Energierendementsklasse warmtepomp W35                              | A+++        | A+++        |
| Energierendementsklasse warmtepomp W55                              | A+++        | A+++        |
| Energieklasse gecombineerde installatie (warmtepomp + regelaar) W35 | A+++        | A+++        |
| Energieklasse gecombineerde installatie (warmtepomp + regelaar) W55 | A+++        | A+++        |
| Warmtevermogen bij B0/W35 (EN 14511)                                | 4,19 kW     | 5,18 kW     |
| Warmtevermogen bij B0/W35 (min/max)                                 | 2,1-12,7 kW | 2,1-14,8 kW |
| Koelvermogen bij B15/W23  | 6 kW        | 8 kW        |
| COP bij B0/W35 (EN 14511)   | 5,01        | 4,86        |
| SCOP (EN 14825)   | 5,59        | 5,44        |
| Geluidsniveau (EN 12102)  | 39-46 dB(A) | 39-47 dB(A) |
| Max. werkingsgebied verwarmingszijde                                | 75 °C       | 75 °C       |
| Hoogte  | 1369 mm     | 1369 mm     |
| Breedte   | 598 mm      | 598 mm      |
| Diepte  | 658 mm      | 658 mm      |
| Gewicht   | 190 kg      | 190 kg      |
| Nominale spanning compressor  | 230 V       | 230 V       |
| Nominale spanning nood-/bijverwarming                               | 230 V       | 230 V       |
| Koudemiddel   | R454 C      | R454 C      |
| Aansluiting verwarmingszijde  | 28 mm       | 28 mm       |

Aansluiting warmtebronzijde

28 mm met stekker

28 mm met stekker

---

Infotekst: kortstondig (max. 30 min) warmtebrontemperatuur tot 40 °C toegelaten.

---

## **Heeft u vragen over dit product?**

Bel ons dan gerust op telefoonnummer +31 (0)73 - 623 0000.

Ons kantoor is alle werkdagen geopend van 8.00 - 17.00 uur.

## **Zoekt u een installateur?**

Neem voor meer informatie contact met ons op.

## **Installatierichtlijn**

De installatie van niet stekkerklare toestellen moet gebeuren door een vakman.

STIEBEL ELTRON Nederland B.V.

Daviottenweg 36

5222 BH 's- Hertogenbosch

Tel. 073- 6230000

[info@stiebel-eltron.nl](mailto:info@stiebel-eltron.nl)