

SECURITHERM

thermostatische douchemengkraan

Ref. H9739

Tweegreepsmengkraan



BESCHRIJVING

SECURITHERM thermostatische douchemengkraan - Ref. H9739

SECURITHERM thermostatische tweegreepsmengkraan.
 Anti-verbrandingsveiligheid: automatische sluiting bij onderbreking koud of warm water.
 Thermostatisch kalkwerend binnenwerk voor de temperatuurregeling.
 Keramisch binnenwerk kwartdraai voor debietregeling.
 Regelbare temperatuur: van 25°C tot 40°C met temperatuurbegrenzing ingesteld op 38°C.
 Een thermische spoeling is eenvoudig uit te voeren zonder demonteren van de greep en zonder afsluiten van de koud watertoevoer.
 Debiet ingesteld op 9 l/min.
 Lichaam in messing verchroomd en CLASSIC grepen.
 Douche uitgang M1/2".
 Filters en terugslagkleppen geïntegreerd in de toevoeren F3/4".
 Mengkraan met STOP/CHECK S-koppelingen M1/2" M3/4", aangepast aan de noden van ziekenhuizen.
 10 jaar garantie.

VOORDELEN

-  SECURITHERM: Optimale anti-verbrandingsveiligheid
-  Met vooraf ingestelde temperatuurbegrenzing
-  Thermostatisch: volledig stabiele temperatuur
-  Grepen met gemakkelijke grip

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

SECURITHERM thermostatische douchemengkraan - Ref. H9739

| | |
|-----------------------|---|
| Aansluiting | M1/2" |
| Technologie | SECURITHERM thermostatisch tweegreeps |
| Breedte | 281 mm |
| Debiet | 9 l/min |
| Temperatuurbegrenzing | 38°C |
| Afwerking | Messing verchroomd |
| Standaarden |     |
| Waarborg |  |

