


Aerofoam NBR Slang 13 mm isolatiedikte

(H40515)

flexibel isolatiemateriaal



Voordelen & kenmerken

- Aerofoam NBR flexibel isolatiemateriaal is een elastomeer kunststofschuim, dat een hoge thermische efficiëntie biedt
- gegarandeerde en optimale thermische eigenschappen
- Hoge waterdampweerstand en geschikt voor koude-isolatie
- Zeer flexibel
- extreem sterk
- uitstekende verwerkbaarheid
- milieuvriendelijk
- gesloten celstructuur
- Max. temperatuur slang +110 °C volgens EN14706 / EN 14707
- Min. temperatuur slang -50 °C volgens EN 1604
- Warmtegeleidingscoëfficiënt bij 0 °C λ 0.035 getest volgens EN 12667.
- dampdiffusieweerstand $\mu > 10.000$ getest volgens EN 13469 / EN 12068
- Euroclass Slang BL_s3,do getest volgens EN 13501-1

Productnummer	Binnendiameter	Isolatiedikte	Totale breedte x Totale hoogte x Totale Kleur lengte	
Referentie letter	ID	Is	W x H x L	
Eenheid beschrijving	mm	mm	mm x mm x mm	
AE13162001	16	13	42 x 42 x 2.000	Zwart
AE13192001	19	13	45 x 45 x 2.000	Zwart
AE13222001	22	13	48 x 48 x 2.000	Zwart
AE13252001	25	13	51 x 51 x 2.000	Zwart
AE13282001	28	13	54 x 54 x 2.000	Zwart
AE13322001	32	13	58 x 58 x 2.000	Zwart
AE13352001	35	13	61 x 61 x 2.000	Zwart
AE13382001	38	13	64 x 64 x 2.000	Zwart
AE13422001	42	13	68 x 68 x 2.000	Zwart
AE13512001	51	13	77 x 77 x 2.000	Zwart
AE13542001	54	13	80 x 80 x 2.000	Zwart
AE13602001	60	13	86 x 86 x 2.000	Zwart
AE13672001	67	13	93 x 93 x 2.000	Zwart
AE13762001	76	13	102 x 102 x 2.000	Zwart
AE13892001	89	13	115 x 115 x 2.000	Zwart
AE13108201	108	13	134 x 134 x 2.000	Zwart
AE13114201	114	13	140 x 140 x 2.000	Zwart