# Productdatablad
85341139



85341139



**bew.meld. opzetmod. 1,1 m, berker R.1/R.3/R.8, polarwit**

## Technische eigenschappen

### Afmetingen

| | |
|---|---|
| Installatiehoogte | 1,10 - 1,10 m |
| Opbouwhoogte | 34 mm |

### Detectie

| | |
|---|---|
| Uitvoering sensor | Bewegingssensor |
| Detectiediameter op vloer | 0 - 0 m |
| Reikwijdte hoek instelbaar | 45 - 90 ° |

### Materiaal

| | |
|---|---|
| Kleur | Polarwit |
| Afwerking oppervlakte | Glanzend |
| Oppervlakte behandeling | Onbehandeld |
| Materiaal | Thermoplast |

### Reikwijdte

| | |
|---|---|
| Maximaal reikwijdte frontaal | 12 m |
| Max. reikwijdte zijwaarts | 8 m |

### Verlichting

| | |
|---|---|
| Inschakelhelderheid instelbaar | 5 - 1000 lx |

### Instellingen

| | |
|---|---|
| Inschakelhelderheid instelbaar | Ja |

### Gebruiksvoorwaarden

| | |
|---|---|
| Bedrijfstemperatuur | -5 - 45 °C |

### Veiligheid

| | |
|---|---|
| IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) | IP20 |

### Teksten

| | |
|---|---|
| Beveiliging | Met demontagebeveiliging |
| Functie | Met geheugenfunctie voor aanwezigheidssimulatie<br>Met leerfunctie voor aanspreekhelderheid door toetsbediening<br>Met toetsvergrendeling<br>Partyfunctie gedurende 2 uur inschakelen |

### Aansluitmogelijkheden

| | |
|---|---|
| Koppelbaar | Ja |

### Duurzaamheid

| | |
|---|---|
| RoHS conform | Ja |