


Aerofoam NBR Slang 9 mm isolatiedikte

(H40510)

flexibel isolatiemateriaal



Voordelen & kenmerken

- Aerofoam NBR flexibel isolatiemateriaal is een elastomeer kunststofschuim, dat een hoge thermische efficiëntie biedt
- gegarandeerde en optimale thermische eigenschappen
- Hoge waterdampweerstand en geschikt voor koude-isolatie
- Zeer flexibel
- extreem sterk
- uitstekende verwerkbaarheid
- milieuvriendelijk
- gesloten celstructuur
- Max. temperatuur slang +110 °C volgens EN14706 / EN 14707
- Min. temperatuur slang -50 °C volgens EN 1604
- Warmtegeleidingscoëfficiënt bij 0 °C λ 0.035 getest volgens EN 12667.
- dampdiffusieweerstand $\mu > 10.000$ getest volgens EN 13469 / EN 12068
- Euroclass Slang BLs3,do getest volgens EN 13501-1

Productnummer	Binnendiameter	Isolatiedikte	Totale breedte x Totale hoogte x Totale lengte	Kleur
Referentie letter	ID	Is	W x H x L	
Eenheid beschrijving	mm	mm	mm x mm x mm	
AE09092001	9	9	27 x 27 x 2.000	Zwart
AE09162001	16	9	34 x 34 x 2.000	Zwart
AE09192001	19	9	37 x 37 x 2.000	Zwart
AE09222001	22	9	40 x 40 x 2.000	Zwart
AE09282001	28	9	46 x 46 x 2.000	Zwart
AE09322001	32	9	50 x 50 x 2.000	Zwart
AE09352001	35	9	53 x 53 x 2.000	Zwart
AE09422001	42	9	60 x 60 x 2.000	Zwart
AE09482001	48	9	66 x 66 x 2.000	Zwart
AE09512001	51	9	69 x 69 x 2.000	Zwart
AE09542001	54	9	72 x 72 x 2.000	Zwart