


Apollo Absperrklappe WAFER mit Hebel PN10/16 (DN150)

Apollo Absperrklappe V906-AP, Typ WAFER als Zwischenflansch, Gehäuse aus GGG40 (EN-GJS-400-15)/ Farbe Blau, Dichtschließend, Zentrisch gelagert, Klappenscheibe Edelstahl CF8M (1.4408), Sitzring EPDM mit Handhebel. Baulänge gemäß EN558:2022. Nennweiten DN50 bis DN200. T-max. 110°C, PN10/16

Produktanwendung:

Trinkwasser, Heizung, Kühlung



Nummer 123460762

Type V906-AP

Produkteigenschaften

Werkstoff des Gehäuses	Gusseisen	Rohraußendurchmesser alle Anschlüsse	168,3 Millimeter
Werkstoff des Gehäuses	Gusseisen	Länge Anschluss 1	28 Millimeter
Werkstoffgüte	Gusseisen EN-GJS-400-15 (GGG 40)	Länge Anschluss 2	28 Millimeter
Oberflächenschutz	Grundierung	Bedienhöhe	55 Millimeter
Material Klappenblatt	rostfreier Stahl	Länge Bedienungselement	290 Millimeter
Materialqualität Klappenblatt	sonstige	Ventilwinkel	0 Grad
Nenndurchmesser	DN 150	Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	110 Grad Celsius
Anschlüsse	Flansch (ungültig)	Min. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	-10 Grad Celsius
Druckstufe Artikel	PN 16	Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	-10 110 Grad Celsius
Druckstufe Flansch	PN 16	Kvs-Wert	1846,43
Bedienung	Handgriff		
Dichtung	Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM)		
Material Spindel	rostfreier Stahl		
Material primäre Spindeldichtung	Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM)		
KIWA-Prüfsiegel	✗		
Genehmigt von der NCP	✗		
FM-Prüfung	✗		
Gaszulassung QA	✗		
UL-Prüfung	✗		
ULC-Qualitätskennzeichen	✗		
LPCB-Prüfung	✗		
VdS-geprüft	✗		
VdS-geprüft	✗		
KIWA-Prüfsiegel	✗		
Gastec QA Prüfung	✗		
Gastec QA - AR 214 (H2)	✗		

