



Harmony 9001S - Keuzeschakelaar - Hendel - 3 standen - Ø30mm - Zwart

9001SKS43B

EAN Code: 3389118036154

Prijs: 34,25 EUR

Hoofd

range of product	Harmony 9001SK
product or component type	Kop voor keuzeschakelaar
device short name	9001SK

Complementair

kraag materiaal	Kunststof
bevestigingsdiameter	30 mm
informatie positie operator	3 posities
type en samenstelling contacten	Zonder contactblok
product presentatie	Basisonderdeel
kap/operator of lenskleur	Zwart
operator profiel	Standaard hendel
type operator	Blijven
formaat	30 mm
nokprofiel	3

Omgeving

beschermende behandeling	TC
ambient air temperature for storage	-40...70 °C
ambient air temperature for operation	-25...70 °C
beschermingsklasse tegen elektrische schokken	Klasse II conforming to IEC 61140
IP beschermingsgraad	IP66 conform aan IEC 60529
NEMA beschermingsgraad	NEMA 1/2/3/3R/4/4X/6/12/13
product certifications	UL geregistreerd bestand E42259 CCN NKCR CE CSA LR24590 class 3211 03

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7,112 cm
Package 1 Width	5,842 cm

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Package 1 Length	5,334 cm
Package 1 Weight	54,431 g

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuvoetafdruk	
Milieuprofiel van product (PEP)	Milieuprofiel van het product
Use Better	
Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
Use Again	
Herverpakken en herfabriceren	
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	No
WEEE Label	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Technical Benefits

Harmony 9001SK

Compliant with IEC, UL, CSA, EN and NOM standards, CE marking

-25°C to +70°C operating temperature range

IP66, NEMA 4 rated & 13 (reinforced sealing for corrosion resistance to oils, dust and water)

Contacts and heads designed against vibration (2 to 500 Hz: 7gn), ensuring secure mounting and wiring

American Bureau of Shipping Approved for Marine Applications & meet all US automotive standards

Class I Div. 1 (gas) and Class II Div. 1 (dust) with reed contact blocks



4

Life Is On | Schneider Electric

28 jul 2025

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Features

Harmony 9001SK



Improved security thanks to finger-safe contact blocks and light modules



Single screw Contact Block Fastening



Robustness to withstand the harshest environments



Automatic self-grounding operators without additional wiring



Large metal set of accessories to customize your product



Image of product / Alternate images

Alternative



