



POWERCLIP AANSLUIT 160A 4P L380 / LIN 1P

LVS04149

EAN Code: 3606481883988

Prijs: 140,60 EUR

Hoofd

range	Linergy
range of product	Linergy
product or component type	Aansluiting
product name	Linergy DX
productnaam	PrismaSeT PrismaSeT G behuizing PrismaSeT Prismaset Pack 250 behuizing Linergy Linergy DX distributieblok
categorie toebehoren	Stroomverdeling toebehoren
normen	IEC 61439-2, binnenin de behuizing IEC 61439-1, binnenin de behuizing
product certifications	ASTA

Complementair

verbinding cel-component	LINERGY DP verdeelblok
beschrijving behuizing/ cel	Vloerstaande goot - breedte 300 mm Goot voor wandmontage - breedte 300 mm Kast voor plaatsing op de vloer - breedte 600 mm Aan de wand gemonteerde kast - breedte 600 mm PACK-kast - breedte 555 mm PACK-kast - breedte 600 mm
geïnstalleerd apparaat	Multi 9: vast NG125 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen Multi 9: vast NG125 met aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen Compact: vast INS40 - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal installatie Compact: vast INS63 - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal installatie Compact: vast INS100 - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal installatie Compact: vast INS125 - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal installatie Compact: vast INS160 - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal installatie Acti 9: vast iC120 met aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen Acti 9: vast iC120 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen Multi 9: vast NG125 NA - bediening: omschakelen Compact: vast NG160 NA zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen Acti 9: vast C120 met aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen Acti 9: vast C120 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen Compact: vast NG160 met aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen Compact: vast NG160 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen Compact: vast NSXm zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen verticaal installatie Compact: vast NSXm met aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen verticaal installatie
le toegekende bedrijfstrom	160 A
materiaal	Rood koper Kunststof

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

colour	Rood koper Zwart (RAL 9005)
lengte	380 mm
net weight	0,82 kg
Quantity per set	Set van 1

4 Life Is On  29 jul 2025

600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer Multi 9 NG125 zonder vast omschakelen 3P 1 rechtstreeks 5

600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast Multi 9 NG125 zonder vast omschakelen 3P 1 rechtstreeks 5

600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer Multi 9 NG125 zonder vast omschakelen 4P 1 rechtstreeks 5

600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast Multi 9 NG125 zonder vast omschakelen 4P 1 rechtstreeks 5

300 mm PrismaSeT G vloerstaande goot Multi 9 NG125 zonder vast omschakelen 3P 1 rechtstreeks 4

300 mm PrismaSeT G goot voor wandmontage Multi 9 NG125 zonder vast omschakelen 3P 1 rechtstreeks 4

300 mm PrismaSeT G vloerstaande goot Multi 9 NG125 zonder vast omschakelen 4P 1 rechtstreeks 4

300 mm PrismaSeT G goot voor wandmontage Multi 9 NG125 zonder vast omschakelen 4P 1 rechtstreeks 4

600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer Multi 9 NG125 NA vast omschakelen 3P 1 rechtstreeks 5

600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast Multi 9 NG125 NA vast omschakelen 3P 1 rechtstreeks 5

600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer Multi 9 NG125 NA vast omschakelen 4P 1 rechtstreeks 5

600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast Multi 9 NG125 NA vast omschakelen 4P 1 rechtstreeks 5

300 mm PrismaSeT G vloerstaande goot Multi 9 NG125 NA vast omschakelen 3P 1 rechtstreeks 4

300 mm PrismaSeT G goot voor wandmontage Multi 9 NG125 NA vast omschakelen 3P 1 rechtstreeks 4

300 mm PrismaSeT G vloerstaande goot Multi 9 NG125 NA vast omschakelen 4P 1 rechtstreeks 4

300 mm PrismaSeT G goot voor wandmontage Multi 9 NG125 NA vast omschakelen 4P 1 rechtstreeks 4

600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact NG160 zonder vast omschakelen 3P 1 rechtstreeks 5

600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast compact NG160 zonder vast omschakelen 3P 1 rechtstreeks 5

600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact NG160 zonder vast omschakelen 4P 1 rechtstreeks 5

600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast compact NG160 zonder vast omschakelen 4P 1 rechtstreeks 5

300 mm PrismaSeT G vloerstaande goot compact NG160 zonder vast omschakelen 3P 1 rechtstreeks 5

300 mm PrismaSeT G goot voor wandmontage compact NG160 zonder vast omschakelen 3P 1 rechtstreeks 5

300 mm PrismaSeT G vloerstaande goot compact NG160 zonder vast omschakelen 4P 1 rechtstreeks 5

300 mm PrismaSeT G goot voor wandmontage compact NG160 zonder vast omschakelen 4P 1 rechtstreeks 5

600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact NG160 NA zonder vast omschakelen 3P 1 rechtstreeks 5

600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast compact NG160 NA zonder vast omschakelen 3P 1 rechtstreeks 5

600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact NG160 NA zonder vast omschakelen 4P 1 rechtstreeks 5

600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast compact NG160 NA zonder vast omschakelen 4P 1 rechtstreeks 5

300 mm PrismaSeT G vloerstaande goot compact NG160 NA zonder vast omschakelen 3P 1 rechtstreeks 5

300 mm PrismaSeT G goot voor wandmontage compact NG160 NA zonder vast omschakelen 3P 1 rechtstreeks 5

300 mm PrismaSeT G vloerstaande goot compact NG160 NA zonder vast omschakelen 4P 1 rechtstreeks 5

300 mm PrismaSeT G goot voor wandmontage compact NG160 NA zonder vast omschakelen 4P 1 rechtstreeks 5

600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer Acti 9 C120 met vast omschakelen 3P 1 rechtstreeks 5

600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast Acti 9 C120 met vast omschakelen 3P 1 rechtstreeks 5

600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer Acti 9 C120 met vast omschakelen 4P 1 rechtstreeks 5

600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast Acti 9 C120 met vast omschakelen 4P 1 rechtstreeks 5

300 mm PrismaSeT G vloerstaande goot Acti 9 C120 met vast omschakelen 3P 1 rechtstreeks 4

300 mm PrismaSeT G goot voor wandmontage Acti 9 C120 met vast omschakelen 3P 1 rechtstreeks 4

300 mm PrismaSeT G vloerstaande goot Acti 9 C120 met vast omschakelen 4P 1 rechtstreeks 4

300 mm PrismaSeT G goot voor wandmontage Acti 9 C120 met vast omschakelen 4P 1 rechtstreeks 4

600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer Acti 9 iC120 met vast omschakelen 3P 1 rechtstreeks 5

600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast Acti 9 iC120 met vast omschakelen 3P 1 rechtstreeks 5

600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer Acti 9 iC120 met vast omschakelen 4P 1 rechtstreeks 5

600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast Acti 9 iC120 met vast omschakelen 4P 1 rechtstreeks 5

300 mm PrismaSeT G vloerstaande goot Acti 9 iC120 met vast omschakelen 3P 1 rechtstreeks 4

300 mm PrismaSeT G goot voor wandmontage Acti 9 iC120 met vast omschakelen 3P 1 rechtstreeks 4

300 mm PrismaSeT G vloerstaande goot Acti 9 iC120 met vast omschakelen 4P 1 rechtstreeks 4

300 mm PrismaSeT G goot voor wandmontage Acti 9 iC120 met vast omschakelen 4P 1 rechtstreeks 4

600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer Multi 9 NG125 met vast omschakelen 3P 1 rechtstreeks 5

600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast Multi 9 NG125 met vast omschakelen 3P 1 rechtstreeks 5

600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer Multi 9 NG125 met vast omschakelen 4P 1 rechtstreeks 5

600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast Multi 9 NG125 met vast omschakelen 4P 1 rechtstreeks 5

300 mm PrismaSeT G vloerstaande goot Multi 9 NG125 met vast omschakelen 3P 1 rechtstreeks 4

300 mm PrismaSeT G goot voor wandmontage Multi 9 NG125 met vast omschakelen 3P 1 rechtstreeks 4

300 mm PrismaSeT G vloerstaande goot Multi 9 NG125 met vast omschakelen 4P 1 rechtstreeks 4

300 mm PrismaSeT G goot voor wandmontage Multi 9 NG125 met vast omschakelen 4P 1 rechtstreeks 4

600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact NG160 met vast omschakelen 3P 1 rechtstreeks 5

600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast compact NG160 met vast omschakelen 3P 1 rechtstreeks 5

600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact NG160 met vast omschakelen 4P 1 rechtstreeks 5

600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast compact NG160 met vast omschakelen 4P 1 rechtstreeks 5

600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact NSXm zonder vast omschakelen verticaal 3P of 4P 1 aansluitblok 7

600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast compact NSXm zonder vast omschakelen verticaal 3P of 4P 1 aansluitblok 7

300 mm PrismaSeT G vloerstaande goot compact NSXm zonder vast omschakelen verticaal 3P of 4P 1 aansluitblok 7

300 mm PrismaSeT G goot voor wandmontage compact NSXm zonder vast omschakelen verticaal 3P of 4P 1 aansluitblok 7

600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact NSXm met vast omschakelen verticaal 3P of 4P 1 aansluitblok 7

600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast compact NSXm met vast omschakelen verticaal 3P of 4P 1 aansluitblok 7

300 mm PrismaSeT G vloerstaande goot compact NSXm met vast omschakelen verticaal 3P of 4P 1 aansluitblok 7

300 mm PrismaSeT G goot voor wandmontage compact NSXm met vast omschakelen verticaal 3P of 4P 1 aansluitblok 7

600 mm Prismaset Pack 250 PACK-kast Acti 9 C120 zonder vast omschakelen 3P 1 rechtstreeks 6

600 mm Prismaset Pack 250 PACK-kast Acti 9 C120 zonder vast omschakelen 4P 1 rechtstreeks 6

600 mm Prismaset Pack 250 PACK-kast Acti 9 iC120 zonder vast omschakelen 3P 1 rechtstreeks 6

600 mm Prismaset Pack 250 PACK-kast Acti 9 iC120 zonder vast omschakelen 4P 1 rechtstreeks 6

600 mm Prismaset Pack 250 PACK-kast compact INS100 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 1 rechtstreeks 6

600 mm Prismaset Pack 250 PACK-kast compact INS100 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 rechtstreeks 6

600 mm Prismaset Pack 250 PACK-kast compact INS125 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 1 rechtstreeks 6

600 mm Prismaset Pack 250 PACK-kast compact INS125 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 rechtstreeks 6

600 mm Prismaset Pack 250 PACK-kast compact INS160 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 1 rechtstreeks 6

600 mm Prismaset Pack 250 PACK-kast compact INS160 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 rechtstreeks 6

600 mm Prismaset Pack 250 PACK-kast compact INS40 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 1 rechtstreeks 6

600 mm Prismaset Pack 250 PACK-kast compact INS40 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 rechtstreeks 6

600 mm Prismaset Pack 250 PACK-kast compact INS63 vast rechtstreekse
rotatiehendel vooraan verticaal 3P 1 rechtstreeks 6

600 mm Prismaset Pack 250 PACK-kast compact INS63 vast rechtstreekse
rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 rechtstreeks 6

600 mm Prismaset Pack 250 PACK-kast Multi 9 NG125 zonder vast omschakelen 3P
1 rechtstreeks 6

600 mm Prismaset Pack 250 PACK-kast Multi 9 NG125 zonder vast omschakelen 4P
1 rechtstreeks 6

600 mm Prismaset Pack 250 PACK-kast Acti 9 C120 met vast omschakelen 3P 1
rechtstreeks 6

600 mm Prismaset Pack 250 PACK-kast Acti 9 C120 met vast omschakelen 4P 1
rechtstreeks 6

600 mm Prismaset Pack 250 PACK-kast Acti 9 iC120 met vast omschakelen 3P 1
rechtstreeks 6

600 mm Prismaset Pack 250 PACK-kast Acti 9 iC120 met vast omschakelen 4P 1
rechtstreeks 6

600 mm Prismaset Pack 250 PACK-kast Multi 9 NG125 met vast omschakelen 3P 1
rechtstreeks 6

600 mm Prismaset Pack 250 PACK-kast Multi 9 NG125 met vast omschakelen 4P 1
rechtstreeks 6

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	1,500 cm
Package 1 Width	5,000 cm
Package 1 Length	41,000 cm
Package 1 Weight	780,000 g
Unit Type of Package 2	S04
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	40,000 cm
Package 2 Length	60,000 cm
Package 2 Weight	8,434 kg

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuvoetafdruk	
Milieuprofiel van product (PEP)	Milieuprofiel van het product
Use Better	
Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
EU-richtlijn RoHS	Voldoet
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
Use Again	
Herverpakken en herfabriceren	
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	No
WEEE Label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Technical Illustration

Dimensions

