

Productinformatieblad

Specificaties



C1 Master-350 - Cartridge - Voor PRD1 Master overspanningbegrenzer

16314

EAN Code: 3606480060359

Prijs: 459,50 EUR

Hoofd

productreeks	Acti 9
product or component type	Patroon
device short name	C1 Master-350
bereik compatibiliteit	Acti9 PRD1 Master
type overspanningsbegrenzer	Elektrisch verdeelnetwerk
standards	IEC 61643-1 NL 61643-11

Complementair

klasse overspanningsbegrenzer	Type 1
technologie overspanningsbegrenzer	Vonkbrug
bestemming product	Toestel voor overspanningsbeveiliging PRD1 Master 1P Toestel voor overspanningsbeveiliging PRD1 Master 1P + N Toestel voor overspanningsbeveiliging PRD1 Master 3P Toestel voor overspanningsbeveiliging PRD1 Master 3P + N
aardingssysteem	TT TN
Ue toegekende bedrijfsspanning	230 V AC 50 Hz
nominale ontladingsstroom	25 kA
Uc max cont werk spann	350 V
Maximaal [Up] spanningsbeveiligingsniveau	<1,5 kV type 1
If volgstroom	50 kA
lokale signalering	Vlag (wit/rood)
mounting mode	Plug-in
mounting support	In de SPD module
aantal modules van 9 mm	4
height	50 mm
breedte	36 mm
depth	57 mm
colour	Antracietgrijs (RAL 7016)
materiaal	PBT (polybutyleentereftthalaat)
responstijd	< 100 ns

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Omgeving

IP beschermingsgraad	Voorkant: IP20
relative humidity	5...90 %
operating altitude	0...2000 m
ambient air temperature for operation	-25...60 °C
ambient air temperature for storage	-40...80 °C

Verpakkingseenheid

Eenheidstype_van_verpakking_1	PCE
Aantal_eenheden_in_verpakking_1	1
verpakking_1_hoogte	8,2 cm
verpakking_1_breedte	4,4 cm
verpakking_1_lengte	10,8 cm
verpakking_1_gewicht	262,0 g
Eenheidstype_van_verpakking_2	S02
Aantal_eenheden_in_verpakking_2	28
Package 2 Height	15,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
verpakking_2_lengte	40,0 cm
verpakking_2_gewicht	7,736 kg

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Use Better

 Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
EU-richtlijn RoHS	Voldoet
SCIP-nummer	A9614fa2-07f8-47d1-a2fe-e27b32003d8d
REACH-regelgeving	REACH-verklaring

Use Again

 Herverpakken en herfabriceren	
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	Ja
WEEE Label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.