

Productinformatieblad

Specificaties



Aansluitdoos voor Advanced mobiele terminal - Accessoires Magelis XBTGH

XBTZGJBOX

EAN Code: 3595864003191

Prijs: 502,20 EUR

Hoofd

range of product	Magelis XBTGH
product of component type	Kabeldoos
productspecifieke toepassing	Voor geavanceerd XBTGH-handpaneel

Complementair

Us nominale voedingsspanning	24 V DC
voedingsspanningsgrenzen	19,2...28,8 V
inschakelstroom	30 A
stroomverbruik in W	6,3 W
elektrische aansluiting	1 connector Connector met 24 pennen handpaneel 1 connector RJ45 Ethernet TCP/IP 1 mannelijke connector SUB-D 9 RS232C/RS422/RS485 <= 115.2 kbits/s seriële COM1-koppeling Schroef aansluitblok 24 ingangen/uitgangen
Ethernet-poort	10BASE-T/100BASE-TX
kast materiaal	PPT
bevestigingsmethode	Met 4 M4-schroeven, bevestigd op plaatdikte 1,5 tot 10 mm Knijper, bevestigd op 35 mm symmetrische DIN-rail
markering	CE

Omgeving

immuniteit voor micro-onderbrekingen	10 ms
standards	FCC Klasse A EN 61131-2 IEC 61000-6-2 UL 508
product certifications	cULus C-Tick
omgevingstemperatuur voor werking	0...50 °C
ambient air temperature for storage	-20...60 °C
operating altitude	<= 2000 m
IP beschermingsgraad	IP20 (achterpaneel) IP65 (voorpaneel)
schokbestendigheid	15 gn voor 11 ms In overeenstemming met IEC 60068-2-27
trillingsweerstand	1 gn (f = 9...150 Hz) 3.5 mm (f = 5...9 Hz)

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

relatieve vochtigheid	0...90 % zonder condensatie of waterdruppels
weerstand tegen elektrostatische ontlading	6 kV In overeenstemming met IEC 61000-4-2 level 3
weerstand tegen elektromagnetische velden	10 V/m In overeenstemming met IEC 61000-4-3
weerstand tegen snelle piekspanningen	2 kV In overeenstemming met IEC 61000-4-4 level 3

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	17,000 cm
verpakking 1 breedte	22,500 cm
verpakking 1 lengte	27,000 cm
verpakking_1_gewicht	1,184 kg
Eenheidstype van verpakking 2	S03
Aantal eenheden in verpakking 2	2
verpakking 2 hoogte	30,000 cm
verpakking 2 breedte	30,000 cm
verpakking 2 lengte	40,000 cm
verpakking 2 gewicht	2,900 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

Use Better

Materialen en verpakking

F-gasvrij	Only air and vacuum used for insulation / breaking, no F-gas including SF6
Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
SCIP-nummer	1bf0c012-0edb-485f-a155-95242dfa0339
RoHS-richtlijn van de EU	Conform door vrijstelling
REACH-verordening	Referentie bevat zorgwekkende stoffen (SVHC) boven drempelwaarde
Halogeenvrije status	Het product bevat halogeen boven de drempelwaarden
PVC-vrij	Nee
Siliconenvrij	Nee

Use Longer

Levensduurverlenging

Reparatie	Nee
-----------	-----

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	Ja
WEEE-label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.