

# Productinformatieblad

Specificaties



## 15W eXtreme Display full coated

HMIDT75XFH

EAN Code: 3606481572943

**Prijs: 3.996,50 EUR**

### Hoofd

range of product	Harmony GTUX
product of component type	Xtreme touchscreen paneel
type aansluitklem	Aanraakscherm
Us nominale voedingsspanning	12 V DC voeding
voedingsspanningsgrenzen	10,8...28,8 V
maximaal energieverbruik in W	12,5 W
inschakelstroom	30 A

### Complementair

touchscreen resolutie	1024 x 1024
pixelresolutie	1366 x 768
afmeting display	15.6 inch
aspectverhouding	4:3
displaytype	Kleur TFT lcd
resolutie display	1366 x 768 pixels FWXGA
kleur display	262144 kleuren
luminantie	1000 cd/m <sup>2</sup>
aanraakpaneel	Single-touch analoog resistief
type koeling	Natuurlijke convectie
afmetingen uitsnijding	394 (+ 1/- 0) x 250 (+ 1/- 0) mm
breedte	408 mm
hoogte	264 mm
diepte	68 mm
gewicht product	4,8 kg

### Omgeving

IP beschermingsgraad	IP66f IP67f Voorpaneel: Type 4X
normen	UL 61010 UL 121201 CSA C22.2 Nr 213 CSA C22.2 No 61010-1 IEC 61132-2

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

<b>product certifications</b>	KC CE RCM EAC ATEX-zone 2/22 IEC-Ex UL CSA UKCA UKEX
<b>omgevingsluchttemperatuur voor werking</b>	-20...60 °C In overeenstemming met IEC 61131-2
<b>omgevingsluchttemperatuur voor opslag</b>	-20...60 °C
<b>pollution degree</b>	2
<b>milieu-eigenschappen</b>	3C3 UV-bestendig
<b>relatieve vochtigheid</b>	10...90 % niet-condenserend
<b>bedrijfshoogte</b>	2000 m
<b>trillingsweerstand</b>	3,5 mm (f = 5...9 Hz) In overeenstemming met IEC 61131-2 9,8 m/s <sup>2</sup> (f = 9...150 Hz) In overeenstemming met IEC 61131-2
<b>schokbestendigheid</b>	392 m/s <sup>2</sup> In overeenstemming met IEC 61131-2
<b>elektromagnetische compatibiliteit</b>	Elektrostatische ontlading immuniteitstest niveau 3 In overeenstemming met IEC 61000-4-2

## Verpakkingseenheid

<b>Eenheidstype van verpakking 1</b>	PCE
<b>Aantal eenheden in verpakking 1</b>	1
<b>verpakking 1 hoogte</b>	42,4 cm
<b>verpakking 1 breedte</b>	17,5 cm
<b>verpakking 1 lengte</b>	52,7 cm
<b>verpakking_1_gewicht</b>	6,261 kg

## contractuele waarborg

<b>Garantie (in maanden)</b>	18
------------------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

### Milieuoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	794 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]	274 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]	0.7 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]	1 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6]	513 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]	5 kg CO2 eq.
Milieu Profiel	<a href="#">Milieuprofiel van het product</a>

## Use Better

### Materialen en verpakking

F-gasvrij	Only air and vacuum used for insulation / breaking, no F-gas including SF6
Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
SCIP-nummer	Bec78d47-e62d-44d7-8e6f-c4f5bb86ee60
RoHS-richtlijn van de EU	<a href="#">Conform door vrijstelling</a>
REACH-verordening	<a href="#">Referentie bevat zorgwekkende stoffen (SVHC) boven drempelwaarde</a>
Halogeenvrije status	Het product bevat halogeen boven de drempelwaarden
PVC-vrij	Nee
Siliconenvrij	Nee

## Use Longer

### Levensduurverlenging

Reparatie	Nee
-----------	-----

## Use Again

### Herverpakken en herfabriceren

Percentage mogelijke recycleerbaarheid	55
Circulair Profiel	<a href="#">Informatie over einde levensduur</a>
Terugname	Ja

WEEE-label

Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

---