



Magneetschakelaar Magneetschakelaar / B
mini Mini magneetsch. 5,5kW 400Vac 3polig
spoelcode (0..1) Hulpcontact 1NO Print
uitvoering
B 7-30-10-P / 24V 40-450Hz
GJL1311009R0101

Generated on 26-2-2024

Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	GJL1311009R0101
Oude artikelnummer	B73010P/24V
ETIM Productklasse	EC000066 - Magneetschakelaar
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Magneetschakelaar / B mini
Type	B 7-30-10-P / 24V 40-450Hz
Omschrijving	Mini magneetsch. 5,5kW 400Vac 3polig spoelcode (0..1) Hulpcontact 1NO Print uitvoering
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	10 kalenderdagen
GTIN code	4013614189029
Netto gewicht	0,17 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 63,40 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2024
Conditiegroep	DC



Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Besteleenheid	1 PC
Bruto gewicht	0,17 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	51,5 x 47,5 x 45,5 Millimeter
CBS nummer	85365080

Specificaties

Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz (volt):	24 - 24
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz (volt):	24 - 24
Nom. stuurspanning bij DC (volt):	24 - 24
Type stuurspanning:	AC
Nom. bedrijfsstroom le bij AC-1, 400 V (ampère):	20
Nom. bedrijfsstroom le bij AC-3, 400 V (ampère):	11
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V (kilowatt):	5.5
Modulaire uitvoering (voor railmontage):	Nee
Aantal hulpcontacten als maakcontact:	1
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact:	0
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit:	Printplataansluiting
Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact:	0
Aantal hoofdcontacten als maakcontact:	3
Nom. vermogen NEMA (kilowatt):	2.2371
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz (volt):	220 - 690
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz (volt):	220 - 690
Breedte (millimeter):	47.5
Hoogte (millimeter):	45.2
Diepte (millimeter):	47.7

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

