

# Productinformatieblad

Specificaties



## KNX Besturingseenheid 0-10 V - 1-voudig - Handmatige bediening - Lichtgrijs

MTN647091

EAN Code: 3606485100043

Prijs: 325,20 EUR

### Hoofd

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| range of product          | Spacelogic knx            |
| product of component type | Dimmeraandrijving         |
| werkingsmodus             | KNX-bussysteem<br>Manueel |
| type bus                  | KNX                       |
| kleurtint                 | Lichtgrijs                |
| range                     | Spacelogic knx            |
| voeding ingangsstroom     | 17,5 mA                   |

### Complementair

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| totaal aantal modules (18 mm)  | 2,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| mounting support               | DIN-rail                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ue toegekende bedrijfsspanning | 100...240 V AC 50...60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ingangsstroom                  | 0,12...100 mA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| analoog outputtype             | Spanning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| analoog uitgangsbereik         | 1...10 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| aantal uitgangen               | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| In nominale stroom             | 16 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| type last                      | Gloeilampen: <= 1600 W, 100 V AC<br>Gloeilampen: <= 3600 W, 16 A, 200 µF, 230 V AC<br>Gloeilampen: <= 3840 W, 240 V AC<br>Halogeenlampen: <= 1086 W, 100 V AC<br>Halogeenlampen: <= 2500 W, 230 V AC<br>Halogeenlampen: <= 2608 W, 240 V AC<br>Parallel gecompenseerde fluorescentielamp: <= 1086 VA, 100 V AC<br>Parallel gecompenseerde fluorescentielamp: <= 2500 VA, 230 V AC<br>Parallel gecompenseerde fluorescentielamp: <= 2608 VA, 240 V AC<br>Capacitief: <= 2608 VA, 16 A, 200 µF, 100...240 V AC |
| kleurtint                      | Lichtgrijs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

### Omgeving

|                      |      |
|----------------------|------|
| IP-beschermingsgraad | IP20 |
|----------------------|------|

### Verpakkingseenheid

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| Eenheidstype van verpakking 1   | PCE |
| Aantal eenheden in verpakking 1 | 1   |

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| verpakking 1 hoogte             | 8,200 cm  |
| verpakking 1 breedte            | 12,700 cm |
| verpakking 1 lengte             | 15,800 cm |
| verpakking_1_gewicht            | 252,000 g |
| Eenheidstype van verpakking 2   | CAR       |
| Aantal eenheden in verpakking 2 | 10        |
| verpakking 2 hoogte             | 19,700 cm |
| verpakking 2 breedte            | 30,600 cm |
| verpakking 2 lengte             | 40,400 cm |
| verpakking 2 gewicht            | 2,664 kg  |

## contractuele waarborg

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Garantie (in maanden) | 18 |
|-----------------------|----|



## Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >



### Milieuvoetafdruk

|                                                         |                                               |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Totale levenscyclus ecologische voetafdruk              | 12 kg CO2 eq.                                 |
| Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]         | 2 kg CO2 eq.                                  |
| Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]          | 0.4 kg CO2 eq.                                |
| Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]          | 0.1 kg CO2 eq.                                |
| Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6] | 8 kg CO2 eq.                                  |
| Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]      | 0.6 kg CO2 eq.                                |
| Milieu Profiel                                          | <a href="#">Milieuprofiel van het product</a> |

## Use Better



### Materialen en verpakking

|                                |                                                                                  |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Pakket met gerecycleerd karton | Nee                                                                              |
| Verpakkingen zonder kunststof  | Nee                                                                              |
| RoHS-richtlijn van de EU       | <a href="#">Conform door vrijstelling</a>                                        |
| REACH-verordening              | <a href="#">Referentie bevat zorgwekkende stoffen (SVHC) boven drempelwaarde</a> |
| Halogeenvrije status           | Halogeenvrij product                                                             |
| PVC-vrij                       | Ja                                                                               |

## Use Longer



### Levensduurverlenging

|           |     |
|-----------|-----|
| Reparatie | Nee |
|-----------|-----|

## Use Again



### Herverpakken en herfabriceren

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Percentage mogelijke recycleerbaarheid | 0                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Circulair Profiel                      | <a href="#">Informatie over einde levensduur</a>                                                                                                                                                                                                    |
| Terugname                              | Ja                                                                                                                                                                                                                                                  |
| WEEE-label                             |  Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen. |