



## Technische kenmerken

|                                         |                                          |                                       |                       |
|-----------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| Materiaal aansluiting 1                 | Messing                                  | Hoek                                  | 90 Hoekgraden         |
| Oppervlaktebescherming aansluiting 1    | Onbehandeld                              | Uitwendige buisdiameter aansluiting 1 | 20 Millimeter         |
| Oppervlaktebehandeling aansluiting 1    | Onbehandeld                              | Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 | 20 Millimeter         |
| Materiaal aansluiting 2                 | Messing                                  | Uitwendige buisdiameter aansluiting 3 | 20 Millimeter         |
| Oppervlaktebescherming aansluiting 2    | Onbehandeld                              | Lengte aansluiting 1                  | 33 Millimeter         |
| Oppervlaktebehandeling aansluiting 2    | Onbehandeld                              | Werkende lengte aansluiting 1         | 0 Millimeter          |
| Materiaal aansluiting 3                 | Messing                                  | Lengte aansluiting 2                  | 33 Millimeter         |
| Oppervlaktebehandeling aansluiting 3    | Onbehandeld                              | Werkende lengte aansluiting 2         | 0 Millimeter          |
| Model                                   | T-stuk                                   | Lengte aansluiting 3                  | 33 Millimeter         |
| Stromende uitvoering (met binnenradius) | ✗                                        | Werkende lengte aansluiting 3         | 0 Millimeter          |
| Verlopend                               | ✗                                        | Sleutelwijdte                         | 0 Millimeter          |
| Systeemgebonden                         | ✓                                        | Max. werkdruk bij 20°C                | 16 bar                |
| Aansluiting 1                           | Persmof                                  | Sleutelwijdte wartel                  | 0 Millimeter          |
| Contourcode aansluiting 1               | TH                                       | Mediumtemperatuur (continu)           | -10 70 Graden Celsius |
| Aansluiting 2                           | Persmof                                  | Standard Dimension Ratio (SDR)        | 0                     |
| Contourcode aansluiting 2               | TH                                       |                                       |                       |
| Aansluiting 3                           | Persmof                                  |                                       |                       |
| Contourcode aansluiting 3               | TH                                       |                                       |                       |
| Materiaal afdichting                    | Ethyleen-Propyleen-Dieën-Monomeer (EPDM) |                                       |                       |
| Hoofdkleur fitting                      | Messing                                  |                                       |                       |
| Hoge treksterkte                        | ✗                                        |                                       |                       |
| Ringstijfheidsklasse                    | Overig                                   |                                       |                       |
| Met pakkingen                           | ✓                                        |                                       |                       |
| Met aftapper                            | ✗                                        |                                       |                       |
| Met ontluchter                          | ✗                                        |                                       |                       |
| Met thermische isolatie                 | ✗                                        |                                       |                       |
| Met stootnok/-rand                      | ✗                                        |                                       |                       |
| Afgedopt                                | ✗                                        |                                       |                       |
| FM keur                                 | ✗                                        |                                       |                       |
| LPCB keur                               | ✗                                        |                                       |                       |
| ULC keur                                | ✗                                        |                                       |                       |
| UL-keur                                 | ✗                                        |                                       |                       |
| DIN-CERTCO certificaat                  | ✗                                        |                                       |                       |
| VdS keur                                | ✗                                        |                                       |                       |
| Met TUV goedkeuring                     | ✗                                        |                                       |                       |
| DVGW-keur voor gas                      | ✗                                        |                                       |                       |
| DVGW-keur voor water                    | ✓                                        |                                       |                       |
| KIWA-keur                               | ✓                                        |                                       |                       |
| Gastec QA                               | ✗                                        |                                       |                       |
| KOMO-keur                               | ✓                                        |                                       |                       |
| Type goedkeuring volgens BBR / EKS      | ✗                                        |                                       |                       |