

# Productinformatieblad

Specificaties



## Advanced power base, TeSys U, 3P, 38A/690V

LUB380

EAN Code: 3389111493695

**Prijs: 120,50 EUR**

### Hoofd

range	TeSys
productnaam	Tesys ultra
device short name	LUB
product of component type	Niet-omkerende stroombasis
device applicatie	Motorsturing Motorbeveiliging
poles description	3P
suitability for isolation	Ja
Ue toegekende bedrijfspanning	690 V AC voor vermogenskring
netfrequentie	40...60 Hz
Ith conventionele thermische stroom in vrije lucht	38 A
Ie toegekende bedrijfstrom	35 A om <= 440 V 28 A om 500 V 24 A om 690 V
utilisation category	AC-43 AC-41
Ics dienst onderbrekingsvermogen	25 kA om 230 V 25 kA om 440 V 10 kA om 500 V 4 kA om 690 V
samenstelling hulpcontact	1 NO + 1 NC
type hulpcontacten	type gekoppelde contacten (1 NO + 1 NC) In overeenstemming met IEC 60947-4-1 type spiegelcontact (1 NC) In overeenstemming met IEC 60947-1
spanning stuurkring	24 V AC 50/60 Hz 24 V DC 48...72 V AC 50/60 Hz 48...72 V DC 110...240 V AC 50/60 Hz 110...220 V DC

### Complementair

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

<b>typisch stroomverbruik</b>	200 mA om 24 V DC I maximaal bij sluiten met LUCM 220 mA om 24 V AC I maximaal bij sluiten met LUCA, LUCB, LUCC, LUCD 220 mA om 24 V DC I maximaal bij sluiten met LUCA, LUCB, LUCC, LUCD 25 mA om 110...220 V DC I rms afgedicht met LUCA, LUCB, LUCC, LUCD 25 mA om 110...240 V AC I rms afgedicht met LUCA, LUCB, LUCC, LUCD 280 mA om 110...220 V DC I maximaal bij sluiten met LUCA, LUCB, LUCC, LUCD 280 mA om 110...240 V AC I maximaal bij sluiten met LUCA, LUCB, LUCC, LUCD 280 mA om 48...72 V AC I maximaal bij sluiten met LUCA, LUCB, LUCC, LUCD 280 mA om 48...72 V DC I maximaal bij sluiten met LUCA, LUCB, LUCC, LUCD 45 mA om 48...72 V AC I rms afgedicht met LUCA, LUCB, LUCC, LUCD 45 mA om 48...72 V DC I rms afgedicht met LUCA, LUCB, LUCC, LUCD 75 mA om 24 V DC I rms afgedicht met LUCM 80 mA om 24 V DC I rms afgedicht met LUCA, LUCB, LUCC, LUCD 90 mA om 24 V AC I rms afgedicht met LUCA, LUCB, LUCC, LUCD
<b>warmteverspreiding</b>	3 W voor stuurkring met LUCA, LUCB, LUCC, LUCD 1,8 W voor stuurkring met LUCM
<b>betrouwbaarheidsniveau veiligheid</b>	B10d = 1369863 cycles contactor met nominale belasting In overeenstemming met EN/ISO 13849-1 B10d = 20000000 cycles contactor met mechanische belasting In overeenstemming met EN/ISO 13849-1
<b>werkingsijd</b>	35 ms openen met LUCA, LUCB, LUCC, LUCD, LUCM voor stuurkring 50 ms om >= 72 V sluiten met LUCA, LUCB, LUCC, LUCD voor stuurkring 60 ms om 48 V sluiten met LUCA, LUCB, LUCC, LUCD voor stuurkring 70 ms om 24 V sluiten met LUCA, LUCB, LUCC, LUCD voor stuurkring 65 ms sluiten met LUCM voor stuurkring
<b>mechanical durability</b>	15 Mcycles
<b>maximale bedrijfsfrequentie</b>	3600 cyc/h
<b>product certifications</b>	CE UL CSA CCC EAC
<b>normen</b>	EN 60947-6-2 IEC 60947-6-2 UL 60947-4-1, met fasebarrière CSA C22.2 Nr 60947-4-1, met fasebarrière
<b>Ui toegekende isolatiespanning</b>	690 V In overeenstemming met IEC 60947-6-2 (vervuilingsgraad) 3) 600 V In overeenstemming met UL 60947-4-1 600 V In overeenstemming met CSA C22.2 Nr 60947-4-1
<b>Uimp toegekende schokgolfspanning</b>	6 kV In overeenstemming met IEC 60947-6-2
<b>veilige scheiding van kring</b>	400 V SELV tussen de controle- en de hulpkringen In overeenstemming met IEC 60947-1 appendix N 400 V SELV tussen de controle- of hulpkring en de hoofdkring In overeenstemming met IEC 60947-1 appendix N
<b>bevestigingsmethode</b>	Afgesneden (DIN-rail) Met schroeven bevestigd (plaat)
<b>aansluitingen - aansluitklemmen</b>	Vermogenskring: schroefklem aansluitingen 1 cable(s) 1...10 mm <sup>2</sup> stijf Vermogenskring: schroefklem aansluitingen 1 cable(s) 1...6 mm <sup>2</sup> flexibel met Vermogenskring: schroefklem aansluitingen 1 cable(s) 2,5...10 mm <sup>2</sup> flexibel zonder kabeluiteinde Vermogenskring: schroefklem aansluitingen 2 cable(s) 1...6 mm <sup>2</sup> flexibel met Vermogenskring: schroefklem aansluitingen 2 cable(s) 1...6 mm <sup>2</sup> stijf Vermogenskring: schroefklem aansluitingen 2 cable(s) 1,5...6 mm <sup>2</sup> flexibel zonder kabeluiteinde Stuurkring: without connection
<b>aanspanmoment</b>	Stuurkring: 0,8...1,2 N.m vlak schroevendraaier 5 mm Stuurkring: 0,8...1,2 N.m kruis nr. 1 schroevendraaier 5 mm Vermogenskring: 1,9...2,5 N.m vlak schroevendraaier 6 mm Vermogenskring: 1,9...2,5 N.m Philips No 2 schroevendraaier 6 mm Vermogenskring: 1,9...2,5 N.m pozidriv No 2 schroevendraaier 6 mm
<b>breedte</b>	45 mm
<b>hoogte</b>	154 mm
<b>diepte</b>	126 mm

gewicht product	0,865 kg
compatibility code	LUB

## Omgeving

IP beschermingsgraad	IP20 In overeenstemming met IEC 60947-1 (frontpaneel en bedrade terminals) IP20 In overeenstemming met IEC 60947-1 (andere zijden) IP40 In overeenstemming met IEC 60947-1 (frontpaneel buiten aansluitzone)
beschermende behandeling	TH In overeenstemming met IEC 60068
ambient air temperature for operation	-25...60 °C met LUCM -25...70 °C met LUCA, LUCB, LUCC, LUCD
ambient air temperature for storage	-40...85 °C
vuurbestendigheid	960 °C onderdelen die onder spanning staande componenten ondersteunen In overeenstemming met IEC 60695-2-12 650 °C In overeenstemming met IEC 60695-2-12
operating altitude	2000 m
schokbestendigheid	10 gn energiepolen geopend In overeenstemming met IEC 60068-2-27 15 gn energiepolen gesloten In overeenstemming met IEC 60068-2-27
trilling bestendigheid	2 gn (f= 5...300 Hz) energiepolen geopend In overeenstemming met IEC 60068-2-27 4 gn (f= 5...300 Hz) energiepolen gesloten In overeenstemming met IEC 60068-2-27
weerstand tegen elektrostatische ontlading	8 kV peil 3 in open lucht In overeenstemming met IEC 61000-4-2 8 kV peil 4 bij contact In overeenstemming met IEC 61000-4-2
niet-verspreidende schokgolf	1 kV seriële modus 24...240 V AC In overeenstemming met IEC 60947-6-2 1 kV seriële modus 48...220 V DC In overeenstemming met IEC 60947-6-2 2 kV gewone modus 24...240 V AC In overeenstemming met IEC 60947-6-2 2 kV gewone modus 48...220 V DC In overeenstemming met IEC 60947-6-2
weerstand tegen snelle piekspanningen	2 kV klasse 3 seriële verbinding In overeenstemming met IEC 61000-4-4 4 kV klasse 4 alle kringen, behalve seriële verbinding In overeenstemming met IEC 61000-4-4
weerstand tegen uitgestraalde velden	10 V/m 3 In overeenstemming met IEC 61000-4-3
immuniteit voor radio-elektrische velden	10 V In overeenstemming met IEC 61000-4-6
immuniteit voor micro-onderbrekingen	3 ms voor stuurkring
Ongevoeligheid voor spanningsverliezen	70 % / 500 ms In overeenstemming met IEC 61000-4-11

## Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	5,300 cm
verpakking 1 breedte	14,500 cm
verpakking 1 lengte	16,700 cm
verpakking_1_gewicht	828,000 g
Eenheidstype van verpakking 2	S02
Aantal eenheden in verpakking 2	10
verpakking 2 hoogte	15,000 cm
verpakking 2 breedte	30,000 cm
verpakking 2 lengte	40,000 cm
verpakking 2 gewicht	8,501 kg

# contractuele waarborg

---

Garantie (in maanden)

18

## Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

### Milieuoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	43 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]	8 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]	0.4 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]	0.1 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6]	33 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]	2 kg CO2 eq.
Milieu Profiel	<a href="#">Milieuprofiel van het product</a>

### Use Better

#### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Ja
SCIP-nummer	61f5a085-dfde-4214-b2cf-ba3cfe0c33b4
RoHS-richtlijn van de EU	<a href="#">Conform</a>
REACH-verordening	<a href="#">Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde</a>
Halogeenvrije status	Het product bevat halogeen boven de drempelwaarden
PVC-vrij	Ja

### Use Longer

#### Levensduurverlenging

Reparatie	Nee
-----------	-----

### Use Again

#### Herverpakken en herfabriceren

Percentage mogelijke recycleerbaarheid	56
Circulair Profiel	<a href="#">Informatie over einde levensduur</a>
Terugname	No
WEEE-label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terecht komen.