

SECURITHERM

thermostatische douchemengkraan

Ref. 9768

Thermostatische mengkraan zonder terugslagklep



BESCHRIJVING

SECURITHERM thermostatische douchemengkraan - Ref. 9768

SECURITHERM thermostatische tweegreeps douchemengkraan. Thermostatische douchemengkraan zonder terugslagklep op de toevoeren (beperkt bacteriegroei).
 Geen enkel risico op terugvloeiing tussen warm en koud water.
 Mengkraan met antiverbrandingsveiligheid: automatische sluiting bij onderbreking van het koud water.
 Met anti "koude douche" functie: automatische sluiting bij onderbreking van het warm water.
 Securitouch thermische antiverbrandingsisolatie.
 Thermostatisch kalkwerend binnenwerk voor de temperatuurregeling.
 Keramisch binnenwerk kwartdraai voor debietregeling.
 Regelbare temperatuur: tot 43°C.
 Dubbele temperatuurbegrenzing: eerste ontgrendelbare begrenzing op 41°C, tweede vergrendelde begrenzing op 43°C.
 Een thermische spoeling is eenvoudig uit te voeren zonder demonteren van de greep en zonder afsluiten van de koud watertoevoer.
 Debiet beperkt op 9 l/min bij 3 bar.
 Bediening met ERGO grepen.
 Douche uitgang M1/2".
 Filters geïntegreerd in de toevoeren F3/4".
 Mengkraan uitermate geschikt voor zorginstellingen, ziekenhuizen en klinieken.
 NF M (Medische omgeving) gecertificeerd.
 Mengkraan geschikt voor mensen met beperkte mobiliteit.
 Douchemengkraan met 30 jaar garantie.

VOORDELEN

-  Maximale hygiëne: geen terugslagklep op toevoeren
-  SECURITHERM: optimale antiverbrandingsveiligheid
-  Mengkraan uiterst geschikt voor renovatie
-  Securitouch: thermische antiverbrandingsisolatie

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

SECURITHERM thermostatische douchemengkraan - Ref. 9768

Technologie	SECURITHERM thermostatische mengkraan, Securitouch, zonder terugslagklep
Breedte	260 mm
Debiet	9 l/min bij 3 bar
Temperatuurbegrenzing	Ja
Afwerking	Verchroomd messing
Waarborg	

