



Luchtkwaliteitssensor, CO2, VOC, Luchtvochtigheid, Temperatuur, Ruimte, BACnet MSTP/modbus uitgangen, Optimum witte behuizing, SpaceLogic SLP-serie

SLPWXC2

EAN Code: 3606481901385

Prijs: 403,00 EUR

Hoofd

range	SpaceLogic
product or component type	Sensor
product name	Spacelogic ruimteunit
type meting	Kooldioxide (CO2) Vluchtige organische stoffen (VOS) Vochtigheid Temperatuur
device application	HVAC Temperatuurregeling Ventilatorsnelheidsregelaar
productspecifieke toepassing	Controle binnenluchtkwaliteit Vochtigheidsregeling
product certifications	CE conforming to EN 61000-6-2 CE conforming to EN 61000-6-3 CE conforming to NL 61326-1 RCM EAC ICES-003 CULus
protocol communicatiepoort	BACnet Modbus
type display	Zonder display
locatie	Leefruimte
mounting support	Muurbevestiging
depth	23,7 mm
height	85 mm
width	115 mm
network frequency	50 Hz 60 Hz
ambient air temperature for operation	0...50 °C
standards	UL 916 FCC part 15 class B
Kalibratiecertificaat	Vochtigheid: vervangbaar RH-element beschikbaar in 1% & 2% met NIST
kleur	Wit

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Type sensor	Zender NDIR (niet-dispersief infrarood) VOS-zender Capacitief met dunne film
Us nominale voedingsspanning	24 V AC 20...30 V DC
product presentatie	Compleet product
oppervlakte afwerking	Glanzend

Complementair

materiaal	ABS (acrylonitrile butadiene-styrene)
beschikbarefunctie	Met temperatuursensor Met CO2-sensor Met VOS-sensor (vluchtige organische stoffen) Met luchtvochtigheidsensor
hysteresis	1,5 %
herhalingsnauwkeurigheid	+/- 20 ppm
aansluitingen - aansluitklemmen	Schroefaansluitblok - 2 kabel(s) (AWG 24...AWG 18)
bereik compatibiliteit	EcoStruxure Building Operation SmartX Kamer Doelcontroller programmeerbare controllers

Omgeving

vochtigheidsinstelbereik	0...100 %
instelbereik temperatuur	10...35 °C 0...50 °C

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,8 cm
Package 1 Width	9,67 cm
Package 1 Length	14,0 cm
Package 1 Weight	181,82 g

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuvoetafdruk	
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	93
Milieuprofiel van product (PEP)	Milieuprofiel van het product

Use Better

Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
EU-richtlijn RoHS	Voldoet aan vrijstellingen
SCIP-nummer	89bfcc78-dfb0-469a-8211-c50fc133952d
REACH-regelgeving	REACH-verklaring

Use Again

Herverpakken en herfabriceren	
Circulair Profiel	Informatie over einde levensduur
Terugname	No
WEEE Label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.