



# Veilighedenlastscheider SlimLine XR Gold SlimLine cassette, 50mm, 4P 250A, 10mm besturingsunit exclusief display

XRG1-50/10-4P-ITS2.1

1SEP204481R7716

Generated on 20-1-2024

## Algemene informatie

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>Assortiment</b>           | Nederland   |
| <b>Bestelnummer</b>          | 1SEP204481R7716   |
| <b>ETIM Productklasse</b>    | EC001040 - Veilighedenlastscheider                                      |
| <b>Merknaam</b>              | ABB Componenten   |
| <b>Serie/programma</b>       | SlimLine XR Gold  |
| <b>Type</b>                  | XRG1-50/10-4P-ITS2.1  |
| <b>Omschrijving</b>          | SlimLine cassette, 50mm, 4P 250A, 10mm besturingsunit exclusief display |
| <b>Status</b>                | Niet voorraadhoudend - Courant  |
| <b>Indicatieve levertijd</b> | 18 kalenderdagen  |
| <b>GTIN code</b>             | 3800161650734   |
| <b>Netto gewicht</b>         | 9,16 Kilogram   |
| <b>Land van herkomst</b>     | BG  |

## Prijs

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| <b>Bruto prijs</b>   | € 1624,00 per 1 PC |
| <b>Ingangsdatum</b>  | 01-01-2024         |
| <b>Conditiegroep</b> | NX                 |

## Logistieke gegevens

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Artikelnummer beschrijft          | 1,00000 PC               |
| Minimum afname                    | 1 PC                     |
| Besteleenheid                     | 1 PC                     |
| Bruto gewicht                     | 9,62 Kilogram            |
| Afmetingen verpakking (l x b x h) | 0,335 x 0,6 x 0,15 Meter |
| CBS nummer                        | 85363090                 |

Generated on 20-1-2024

## Specificaties

|   |           |
|---|-----------|
| Uitvoering als hoofdschakelaar:                       | Ja        |
| Uitvoering als veiligheidsschakelaar:                 | Nee       |
| Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC (volt):          | 500       |
| Nom. continuustroom Iu (ampère):                      | 250       |
| Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom Iq (kiloampère): | 55        |
| Geschikt voor zekeringen:                             | NH1       |
| Aantal polen:   | 4         |
| Met zekeringsbewaking:                                | Nee       |
| Aansluitwijze hoofdstroomcircuit:                     | Boutklem  |
| Geschikt voor bodemmontage:                           | Nee       |
| Geschikt voor frontbevestiging:                       | Nee       |
| Geschikt voor stroomrailopbouw:                       | Ja        |
| Uitvoering van het bedieningselement:                 | Overig    |
| Positie bedieningselement:                            | Voorzijde |
| Motoraandrijving geïntegreerd:                        | Nee       |
| Uitvoering als noodstopinrichting:                    | Nee       |
| Beschermingsgraad frontzijde (IP):                    | IP41      |
| Uitgerust met connectoren:                            | Nee       |

Voor meer informatie neem contact op met:

### ABB B.V.

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

