

SECURITHERM Securitouch thermostatische bad-douche mengkraan

Ref. H9752S

Thermostatische tweegreepsmengkraan voor douche







BESCHRIJVING

SECURITHERM Securitouch thermostatische bad-douche mengkraan - Ref. H9752S





SECURITHERM thermostatische tweegreepsmengkraan voor bad-douche. Thermostatische bad-douchemengkraan met anti-verbrandingsveiligheid: automatische sluiting bij onderbreking koud of warm water. Securitouch thermische anti-verbrandingsisolatie. Thermostatisch kalkwerend binnenwerk voor de temperatuurregeling. Keramisch binnenwerk kwartdraai voor debietregeling. Regelbare temperatuur van 25°C tot 41°C. Dubbele temperatuurbegrenzing: eerste ontgrendelbare begrenzing op 38°C, tweede vergrendelde begrenzing op 41°C. Een thermische spoeling is eenvoudig uit te voeren zonder demonteren van de greep en zonder afsluiten van de koud watertoevoer. Thermostatische mengkraan met automatische omsteller met lage drukfunctie: de kraan blijft in douchestand staan, zelfs bij een laag debiet. Lichaam in messing verchroomd en ERGO grepen. Douche uitgang M1/2". Filters en terugslagkleppen geïntegreerd in de toevoeren F3/4". Muurmengkraan met standaard S-koppelingen M1/2" M3/4". Mengkraan uitermate geschikt voor zorginstellingen, ziekenhuizen en klinieken. 10 jaar garantie.

VOORDELEN

-  SECURITHERM: Optimale anti-verbrandingsveiligheid
-  Dubbele temperatuurbegrenzing
-  Securitouch thermische anti-verbrandingsisolatie
-  Thermostatisch: volledig stabiele temperatuur

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

SECURITHERM Securitouch thermostatische bad-douche mengkraan - Ref. H9752S

Aansluiting	M1/2"
Technologie	SECURITHERM thermostatisch tweegreeps, Securitouch
Breedte	286 mm
Temperatuurbegrenzing	41°C
Afwerking	Messing verchroomd
Standaarden	   
Waarborg	