



Installatieautomaat System pro M compact SNX203-B25 Installatie-automaat - 3+NP - B - 25 A

SNX203-B25

2CSS256301R0255

Generated on 10-4-2024

Algemene informatie

| | |
|------------------------------|---|
| Assortiment | Nederland |
| Bestelnummer | 2CSS256301R0255 |
| ETIM Productklasse | EC000042 - Installatieautomaat |
| Merknaam | ABB Componenten |
| Serie/programma | System pro M compact |
| Type | SNX203-B25 |
| Omschrijving | SNX203-B25 Installatie-automaat - 3+NP - B - 25 A |
| Status | Niet voorraadhoudend - Courant |
| Indicatieve levertijd | 7 kalenderdagen |
| GTIN code | 8012542520757 |
| Netto gewicht | 330 Gram |
| Land van herkomst | IT |

Prijs

| | |
|----------------------|-------------------|
| Bruto prijs | € 104,50 per 1 PC |
| Ingangsdatum | 15-03-2024 |
| Conditiegroep | FW |

Logistieke gegevens

| | |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Artikelnummer beschrijft | 1,00000 PC |
| Minimum afname | 1 PC |
| Besteleenheid | 1 PC |
| Bruto gewicht | 330 Gram |
| Afmetingen verpakking (l x b x h) | 69 x 52,8 x 85 Millimeter |
| CBS nummer | 85362010 |

Generated on 10-4-2024

Specificaties

| | |
|---|----------|
| Uitschakelkarakteristiek: | B |
| Aantal polen (totaal): | 4 |
| Aantal beveiligde polen: | 3 |
| Nom. (meet)stroom (ampère): | 25 |
| Nom. (meet)spanning (volt): | 400 |
| Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 400 V (kiloampère): | 6 |
| Energiebegrenzingsklasse: | 3 |
| Frequentie (hertz): | 50 - 60 |
| Meeschakelende nul: | Ja |
| Spanningstype: | AC |
| Overspanningscategorie: | 3 |
| Vervuilingsgraad: | 2 |
| Breedte in module-eenheden: | 3 |
| Inbouwdiepte (millimeter): | 69 |
| Nevenapparaat mogelijk: | Nee |
| Beschermingsgraad (IP): | IP20 |
| Nom. isolatiespanning Ui (volt): | 500 |
| Nom. stoothoudspanning (Uimp) (kilovolt): | 4 |
| Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf (graden celsius): | -25 - 55 |
| Explosieveilig: | Nee |
| Inbouwmontage (stucwerk): | Nee |
| Verliesvermogen (watt): | 11.7 |

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

