

Productnaam

EMCK Solo 125L max 8,1bar

Artikelnummer

EMCK-S125-8.1

Producteigenschappen


De MultiControl Kompakt SOLO is een automatisch en drukhoudend apparaat, met 1 pomp (1x 100%) en een overstortventiel. Een drukloos expansievat is geïntegreerd.

- bevat 1 pomp (1x 100%)
- bevat 1 overstortventiel (1x 100%)
- Bedrijfsdruk bereik tot 8,1 bar
- Wordt geleverd met 5 mogelijke vatvolumes: 75, 125, 200, 300 of 500 liter.
- Er kunnen nog twee vaten worden toegevoegd.
- Maximaal expansievolume: 75 – 1.500 liter
- De maximale temperatuur op het aansluitpunt: 70°C (meer dan 70°C mogelijk met extra tank)
- Maximale veiligheidstemperatuur in het systeem: 110°C
- Maximale werkdruk (PN): 10 bar

Productafbeelding



Productafmetingen



1. Refill aansluiting Rp1/2
2. Expansie overstortleiding Rp1

3. Expansie drukleiding Rp1
4. Veiligheidsklep aftaprechter tank DN50 Geberit

Productdatablad Spirotech

ETIM productdata

Hoogte	1405 mm
Inhoud	125 Ltr.
Diameter	500 mm
Max. werkdruk	8.1 bar
Connectie type	Overig
Opgenomen vermogen	0.6 kW
Koppelbaar	Ja
Elektrische aansluiting	Aansluitsnoer met stekker
Functie master/slave	Nee
Met expansievat	Ja
Digitale besturingseenheid	Ja
Dubbele pomp	Nee

Met verwisselbaar membraan	Ja
Compressor in sokkel	Nee
Nom. diameter expansie-aansluiting	1" (25)
Max. vloeistof temp.	70 °C
Voor koelsystemen tot	7 MW
Uitwendige buisdiameter expansie-aansluiting	33.7 mm
Voor verwarmingssystemen tot	1 MW
Plaatsing horizontaal	Nee
Aansluitspanning	230 V
Compressieklasse	PN 10
Werking	Pomp

Disclaimer

Dit productdatablad is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kunnen er (tik)fouten of onvolledigheden voorkomen. Voor de actuele en correcte informatie verwijzen we je naar onze website.

