SYLPROOF TOLEDO T8 L1500 2300LM 840 SINGLE

Artikelnummer 0090070

YourHome™



Waterdicht armatuur voorzien van een ToLEDo T8 LED buis. Lengte 1580 mm. Flux 2300lm. Kleurtemperatuur: neutraal wit (4000K). IP65, IK08. Behuizing van met anti-UV behandeld polycarbonaat. Eenvoudige montage dankzij roestvrijstalen beugels. Levensduur 25.000 uur. 3 jaar garantie.

Technische gegevens

Fotometrie

Algemene gegevens

Productnaam	SYLPROOF TOLEDO T8 L1500 2300LM 840 SINGLE
Technologie	LED
Lampvoet	G13
Behuizing	PC Polycarbonaat
Montage	Wandopbouw
Geïntegreerde aanwezigheidssensor	NONE
Algemene toepassing	Logistiek & Industrie
Omgevingstemperatuur (°C)	-20°C...+40°C
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM klasse	EC002892
Garantie	3 jaar

Optische gegevens

Lumenstroom armatuur (lm)	2300
Efficiëntie armatuur lm/W	128
Kleurtemperatuur (K)	4000
Lichtkleur	Koelwit
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM6
Bundel breedte (°)	120
Type licht distributie	Symmetrisch
Fotobiologische risicogroep	RG1

SYLPROOF TOLEDO T8 L1500 2300LM 840 SINGLE

Artikelnummer 0090070

SYLVANIA

Elektrische gegevens

Lamp meegeleverd	0030243
Nood type	
Totaal energieverbruik (W)	18
Primaire voedingsspanning min	220.0
Primaire voedingsspanning max	240.0
Lamp arbeidsfactor	0.9
THD (bij 230 V, 50 Hz, volledige belasting, bij 100% dimniveau) ≤ xx.x %	20
Elektrische beschermingsklasse	Klasse II
Type ballast	Niet nodig
Dimbaar	Nee
Dimtechnologie	N/A
Inschakelstroom (A)	14.9
Duur inschakelstroom (µs)	60
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	D
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Max. Armaturen per 10A C automaat	101
Max. Armaturen per 16A C automaat	161
Max. Armaturen per 16A B automaat	97
Aansluitbare geleider doorsnede max	1.5

Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	25000

Fysieke gegevens

Kleur behuizing	Grijs
IP waarde	IP65
IK waarde	IK08
Afwerking diffusor	Transparant
Materiaal diffusor	PC Polycarbonaat
Lengte (mm)	1580
Breedte (mm)	65
Hoogte (mm)	60
Gewicht (kg)	1.0

Verpakkingen

EAN code	5410288900704
Enkele lengte verpakking (cm)	160.0
Enkele breedte verpakking (cm)	6.6
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	6.3
DUN14 (inner)	15410288900701
Eenheden per omdoos	12
Lengte omdoos (cm)	163.0
Breedte omdoos (cm)	21.0
Diepte omdoos (cm)	30.0

Veiligheidsgegevens

Gloeidraad test (°)	650
Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-20-40