


## Apollo FullFlow C-Stahl Kugelhahn i/i 28 (DN25) planetengetriebe

Der Apollo FullFlow AP10100G ist ein FullFlow-Kugelhahn aus C-Stahl mit 2 VSH XPress Pressenden. Das Apollo FullFlow-Kugelhahn ist ein einzigartig konstruierter Kugelhahn mit vollem Durchgang. Durch den Einsatz des Apollo FullFlow-Kugelhahns können Sie immer sicher sein, dass das Material Ihrer C-Stahl-Rohrleitungsinstallation direkt mit den VSH XPress-Fittings übereinstimmt.

- kompaktes Vollstromdesign, aus einem Stück gefertigt, minimiert das Risiko von Leckagen
- auswechselbare Anwendungskennung zur Unterscheidung zwischen warm und kalt
- VSH XPress Verbindungstechnologie
- Unverpresst undicht
- eindeutige laser-markierte Ventilkennzeichnung
- auch mit T-Griff oder L-Griff erhältlich

### Produktanwendung:

Heizung, Kühlung, Druckluft, Vakuum



**Nummer 123461221**

Type AP10100G

## Produkteigenschaften

|                                   |            |                                      |                      |
|-----------------------------------|------------|--------------------------------------|----------------------|
| Werkstoff des Gehäuses            | Stahl      | Rohraußendurchmesser Anschluss 1     | 28 Millimeter        |
| Neindurchmesser Anschluss 1       | DN 25      | Rohraußendurchmesser Anschluss 2     | 28 Millimeter        |
| Anschluss 1                       | Pressmuffe | Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) | 135 Grad Celsius     |
| Mit Kupplungsanschluss 1          | ×          | Min. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) | -35 Grad Celsius     |
| Konturcode Verbindung 1           | M          | Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)      | -35 135 Grad Celsius |
| Neindurchmesser Anschluss 2       | DN 25      | Länge Anschluss 1                    | 69,8 Millimeter      |
| Anschluss 2                       | Pressmuffe | Arbeitslänge Anschluss 1             | 45,6 Millimeter      |
| Mit Kupplungsanschluss 2          | ×          | Länge Anschluss 2                    | 69,8 Millimeter      |
| Konturcode Verbindung 2           | M          | Arbeitslänge Anschluss 2             | 45,6 Millimeter      |
| KIWA-Prüfsiegel                   | ×          | Höhe Handgriff                       | 50,4 Millimeter      |
| Druckstufe Artikel                | PN 16      | Ventilwinkel                         | 0 Grad               |
| Genehmigt von der NCP             | ×          |                                      |                      |
| Druckstufe Flansch                | PN 16      |                                      |                      |
| VdS-geprüft                       | ×          |                                      |                      |
| Mit Entleerungsventil             | ×          |                                      |                      |
| Mit Ablassmöglichkeit (Anschluss) | ×          |                                      |                      |
| Mit Rückschlagklappe              | ×          |                                      |                      |
| Mit Filter                        | ×          |                                      |                      |
| DVGW-Siegel                       | ×          |                                      |                      |
| Mit Thermometer                   | ×          |                                      |                      |
| Ausführung                        | gerade     |                                      |                      |
| Mit Dämmschale                    | ×          |                                      |                      |
| FM-Prüfung                        | ×          |                                      |                      |
| UL-Prüfung                        | ×          |                                      |                      |

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| ULC-Qualitätskennzeichen | ✗       |
| LPCB-Prüfung             | ✗       |
| Medizinisch sauber       | ✗       |
| Fettfrei                 | ✗       |
| Bedienung                | Handrad |
| VdS-geprüft              | ✗       |
| DVGW-Siegel für Gas      | ✗       |
| DVGW-Siegel für Wasser   | ✗       |
| KIWA-Prüfsiegel          | ✗       |