



RIJENKLEMMENBEHUIZINGEN

RKKi 4/10-10x4²



RKKi 4/10-10x4²

Rijenklemmenbehuizingen

DE KLANTGERICHTE

94 x 94 x 57 mm
 Artikelnummer: 63740401

Rijenklemmenbehuizing in compacte bouwvorm, Polycarbonaat, grijs overeenkomstig RAL 7035, gemonteerd met 10-polige blokklem 0,2-4 mm² (schroef), incl. 4 invoeringen M20, afdichtbereik 8 - 13,5 mm, IP54



Technische gegevens

Afmetingen

Breedte:	94 mm
Lengte:	94 mm
Hoogte:	57 mm

Materiaal:

Afdichting:	Polyurethaan
materiaal:	polystyreen
Behuizing:	Polycarbonaat, glasvezelversterkt, grijs overeenkomstig RAL 7035
Deksel:	Polycarbonaat, glasvezelversterkt, grijs overeenkomstig RAL 7035
Dekselschroef:	Polyamide 6, glasvezelversterkt

Toebehoren

ASS-kl - uitwendig scharnier-set

KS M20 - combiset

TK ABL - buiten bevestigingsogenset



RIJENKLEMMENBEHUIZINGEN

RKKi 4/10-10x4²

Andere eigenschappen

Weerbestendig:	Ja
PVC-vrij:	Ja
Siliconenvrij:	Ja
Ontbrandings gedrag volgens UL 94:	V-2 conform UL 94
Ontbrandings gedrag volgens VDE:	960°C conform VDE 0471/ EN 60695
Aantal klemmen:	1 Aantal
Kabeldoorsnede:	4 mm ²
Geschikt voor gebruik buitenshuis:	Ja
Voorgestante openingen:	Ja
verzegelset:	Ja
Max. relatieve vochtigheid bij 25 °C (kortdurend):	95%
Max. relatieve vochtigheid bij 40° C:	50%
Koppelbaar:	Ja
De bescherming tegen explosiegevaar:	zonder
functiebehoud:	zonder
Beschermingsklasse:	IP66/IP54 - conform EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Beschermingsgraad:	IK08 conform DIN EN 5012 / VDE 0470 deel 100
Beschermingsniveau:	II - dubbelgeïsoleerd conform VDE 0106
Omgevingstemp. (minimaal):	-35 °C
Omgevingstemp. (maximaal):	80 °C
Omgevingstemp. (24-uurs):	60 °C
Zware metalen-vrij:	Ja
Aantal aansluitpunten:	10