



CorePro LEDtube EM/ Mains T8



CorePro LEDtube 1500mm UO 25.9W 865 T8

Philips CorePro LEDtubes vormen de snelle en eenvoudige manier om T8 fluorescerende of andere LEDtubes te vervangen met een snelle terugverdientijd. Voor het Core-assortiment met LEDtubes is een lage initiële investering nodig, terwijl de energie-efficiëntie van deze LED-lampen onmiddellijk besparingen oplevert met een lange en betrouwbare levensduur. De grootte van de lamp en de lichtverdeling zijn gelijk aan die van fluorescentielampen, waardoor je geen verschil merkt. De LEDtubes kunnen op twee manieren worden geïnstalleerd. De bestaande fluorescentiearmaturen kunnen opnieuw worden bedraad, zodat de CorePro LEDtubes direct werken op netstroom. Of als alternatief kan de fluorescentiestarter worden vervangen door een LED-starter die kan worden gebruikt met bestaande elektromagnetische VSA's.

Waarschuwingen en veiligheid

- LET OP: Het ontwerp van de installatie bepaalt het algehele energierendement en de lichtverdeling van elke installatie die deze lampen gebruikt.
- De installatie moet worden uitgevoerd volgens de installatieschema's die zijn meegeleverd bij de lamp of online beschikbaar zijn. De installatie moet worden uitgevoerd door een gecertificeerde professional.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	G13
Nominale levensduur	50.000 hr
Schakelcyclus	200.000
Lamptype	LED
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere

Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	865 [CCT of 6500K]
Bundelhoek (nom.)	240 graden
Lichtstroom	3.500 lm
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	135 lm/W
Kleuraanduiding	Koel daglicht
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	6500 K
Kleurconsistentie	<6

CorePro LEDtube EM/Mains T8

Kleurweergave-index (CRI)	80
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %
Flikkerwaarde (PstLM)	1
Stroboscoopeffectwaarde (SVM)	0,4
Photobiological safety according to EN 62471	RG0

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Energieverbruik	25,9 W
Lampstroom (nom.)	130 mA
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% licht	0,5 s
Arbeidsfactor	0,9
Spanning (nom.)	220-240 V
LED alternative to fluorescent lamp power	58 W
Aanloopstroom op netspanning	4,98
Max. lampnr. op MCB B type 10 A - netvoeding	59
Max. lampnr. op MCB B type 10A – EM-voorschakelapparaat zonder compensatiecondensator.	59
Max. lampnr. op MCB B type 10A – EM-voorschakelapparaat met compensatiecondensator.	16
Max. lampnr. op MCB B type 16 A - netvoeding	95
Max. lampnr. op MCB B type 16A – EM-voorschakelapparaat zonder compensatiecondensator.	95
Max. lampnr. op MCB B type 16 A – EM-voorschakelapparaat met compensatiecondensator.	26
Compatibiliteit met VSA	EM/netspanning

Operationele temperatuur

Omgevingstemperatuurbereik	-20 tot +45 °C
T-behuizing maximaal (nom.)	55 °C

Dimbaarheid en regelsystemen

Dimbaar	Nee
---------	-----

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Lampafwerking	Mat
Lampmateriaal	Glas
Productlengte	1500 mm
Lampvorm	T8

Keurmerken en classificaties

Energie-efficiëntieklasse	D
Energiebesparend product	Ja
Keurmerken	Conform RoHS CE-markering KEMA Keur-certificaat
Energieverbruik kWh/1.000 uur	26 kWh
EPREL-registratienummer	1827717
CE-markering	Ja
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja


Toepassingsomstandigheden

kan dit worden gebruikt in gesloten armaturen	Yes
-----------------------------------------------	-----

Productgegevens

Productnaam voor bestelling	CorePro LEDtube 1500mm UO 25.9W 865 T8
Volledige productnaam	CorePro LEDtube 1500mm UO 25.9W 865 T8
Full EOC	872016927868400
Bestelcode	8720169278684
Materiaalnr. (12NC)	929003746602
Lokale code	8720169278684
Numerator - Aantal per pak	1
Nettogewicht (per stuk)	0,270 kg
EAN/UPC - product/behuizing	8720169278684
Numerator - Dozen per buitendoos	20
EAN/UPC - Case	8720169278691



Maatschets



Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube 1500mm UO 25.9W 865 T8	25,7 mm	28 mm	1500 mm	1507,1 mm	1514,2 mm


CorePro LEDtube EM/Mains T8

Fotometrische gegevens




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDtube 1500mm UO 25.9W 865 T8

General uniform lighting - CorePro LEDtube 1500mm UO 25.9W 865 T8




Light Distribution Diagram - CorePro LEDtube 1500mm UO 25.9W 865 T8

Levensduur





Life Expectancy Diagram



FailureRate


CorePro LEDtube EM/Mains T8

Levensduur



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDtube 1500mm UO 25.9W 865 T8

LifetimeVsTc



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDtube 1500mm UO 25.9W 865 T8

