



# Lastscheider SwitchLine Lastscheider OT serie OT160EV03K

OT160EV03K

1SCA120513R1001

Generated on 18-1-2024

## Algemene informatie

|                              |                                  |
|------------------------------|----------------------------------|
| <b>Assortiment</b>           | Nederland                        |
| <b>Bestelnummer</b>          | 1SCA120513R1001                  |
| <b>ETIM Productklasse</b>    | EC000216 - Lastscheider          |
| <b>Merknaam</b>              | ABB Componenten                  |
| <b>Serie/programma</b>       | SwitchLine                       |
| <b>Type</b>                  | OT160EV03K                       |
| <b>Omschrijving</b>          | Lastscheider OT serie OT160EV03K |
| <b>Status</b>                | Niet voorraadhoudend - Courant   |
| <b>Indicatieve levertijd</b> | 4 kalenderdagen                  |
| <b>GTIN code</b>             | 6417019519739                    |
| <b>Netto gewicht</b>         | 1,6 Kilogram                     |
| <b>Land van herkomst</b>     | FI                               |

## Prijs

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| <b>Bruto prijs</b>   | € 286,00 per 1 PC |
| <b>Ingangsdatum</b>  | 01-01-2024        |
| <b>Conditiegroep</b> | FS                |

## Logistieke gegevens

|                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Artikelnummer beschrijft          | 1 PC                       |
| Minimum afname                    | 1 PC                       |
| Besteleenheid                     | 1 PC                       |
| Bruto gewicht                     | 2,1 Kilogram               |
| Afmetingen verpakking (l x b x h) | 220 x 185 x 155 Millimeter |
| CBS nummer                        | 85365080                   |

## Specificaties

|  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| Uitvoering als hoofdschakelaar:                | Ja                                   |
| Uitvoering als werkschakelaar:                 | Ja                                   |
| Uitvoering als veiligheidsschakelaar:          | Nee                                  |
| Uitvoering als noodstopinrichting:             | Nee                                  |
| Uitvoering als omkeerschakelaar:               | Nee                                  |
| Uitvoering van het bedieningselement:          | Lange draaigreep                     |
| Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC (volt):   | 1000                                 |
| Bedrijfsspanning (meetspanning) (volt):        | 1000 - 1000                          |
| Nom. continustroom Iu (ampère):                | 160                                  |
| Nom. continustroom, AC-21, 400 V (ampère):     | 200                                  |
| Toegelaten korte-duur stroom Icw (kiloampère): | 8                                    |
| Nom. vermogen, AC-23, 400 V (kilowatt):        | 88                                   |
| Schakelvermogen bij 400 V (kilowatt):          | 88                                   |
| Aantal polen:                                  | 3                                    |
| Aantal hulpcontacten als verbreekcontact:      | 0                                    |
| Aantal hulpcontacten als maakcontact:          | 0                                    |
| Aantal hulpcontacten als wisselcontact:        | 0                                    |
| Motoraandrijving optioneel:                    | Nee                                  |
| Breedte (millimeter):                          | 145.5                                |
| Motoraandrijving geïntegreerd:                 | Nee                                  |
| Uitschakelspoel optioneel:                     | Nee                                  |
| Apparaatbouwworm:                              | Inbouwapparaat vaste inbouw techniek |
| Geschikt voor frontmontage 4-gats:             | Nee                                  |
| Geschikt voor frontmontage centraal:           | Nee                                  |
| Kleur bedieningselement:                       | Zwart                                |
| Vergrendelbaar:                                | Ja                                   |
| Aansluitwijze hoofdstroomcircuit:              | Boutklem                             |

## Specificaties

|   |        |
|---|--------|
| Beschermingsgraad frontzijde (IP):          | Overig |
| Nom. continuustroom, AC-23, 400 V (ampère): | 160    |
| Hoogte (millimeter):                        | 150    |
| Diepte (millimeter):                        | 107    |

Voor meer informatie neem contact op met:

**ABB B.V.**

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

