



Motorbeveiligingsschakelaar
Motorbeveiligingsschakelaar
Motorbeveiligingsschakelaar Range 20 - 25
A Incl. hulpcontact 1M+1V

MS 132 25 + HKF1 11

1SAM350005R1014

Generated on 18-1-2024

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	1SAM350005R1014
Oude artikelnummer	MS132-25-HKF1-11
ETIM Productklasse	EC000074 - Motorbeveiligingsschakelaar
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Motorbeveiligingsschakelaar
Type	MS 132 25 + HKF1 11
Omschrijving	Motorbeveiligingsschakelaar Range 20 - 25 A Incl. hulpcontact 1M+1V
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	20 kalenderdagen
GTIN code	4013614404542
Netto gewicht	0,326 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 205,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2024
Conditiegroep	DI

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Besteleenheid	1 PC
Bruto gewicht	0,406 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	87 x 45 x 98 Millimeter
CBS nummer	85362010

Specificaties

Instelbereik overbelastingsbeveiliging (ampère):	20 - 25
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging (ampère):	375 - 375
Faseuitvalgevoelig:	Ja
Uitschakeltechniek:	Thermomagnetisch
Bedrijfsspanning (meetspanning) (volt):	230 - 690
Nom. continu stroom I _n (ampère):	25
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V (kilowatt):	11
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit:	Schroefaansluiting
Uitvoering van het bedieningselement:	Draaiknop
Apparaatbouwvorm:	Inbouwapparaat vaste inbouw techniek
Met geïntegreerd hulpcontact:	Ja
Met geïntegreerde onderspanningsspoel:	Nee
Aantal polen:	3
Nom. afschakelvermogen I _{cu} bij 400 V, AC (kiloampère):	50
Hoogte (millimeter):	97.8
Diepte (millimeter):	86.5
Met thermische beveiliging:	Ja
Beschermingsgraad (IP):	IP20
Breedte (millimeter):	45

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

