



# Netoverspanningsbeveiliging System pro M compact Overspanningsbeveiliging Type 2, 1P Cardridge vervangbaar

OVR T2 40-440 P TS QS

2CTB803871R0500

Generated on 24-1-2024

## Algemene informatie

|                       |                                                                                             |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Assortiment           |  Nederland |
| Bestelnummer          | 2CTB803871R0500                                                                             |
| ETIM Productklasse    | EC000941 - Netoverspanningsbeveiliging                                                      |
| Merknaam              | ABB Componenten                                                                             |
| Serie/programma       | System pro M compact                                                                        |
| Type                  | OVR T2 40-440 P TS QS                                                                       |
| Omschrijving          | Overspanningsbeveiliging Type 2, 1P Cardridge vervangbaar                                   |
| Status                | Niet voorraadhoudend - Courant                                                              |
| Indicatieve levertijd | 7 kalenderdagen                                                                             |
| GTIN code             | 3660308519634                                                                               |
| Netto gewicht         | 0,13 Kilogram                                                                               |
| Land van herkomst     | BG                                                                                          |

## Prijs

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| Bruto prijs   | € 158,00 per 1 PC |
| Ingangsdatum  | 01-01-2024        |
| Conditiegroep | G1                |

## Logistieke gegevens

|                                   |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Artikelnummer beschrijft          | 1,00000 PC                |
| Minimum afname                    | 1 PC                      |
| Besteleenheid                     | 1 PC                      |
| Bruto gewicht                     | 0,13 Kilogram             |
| Afmetingen verpakking (l x b x h) | 89 x 17,5 x 65 Millimeter |
| CBS nummer                        | 85363090                  |

## Specificaties

|                                                                     |                   |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Nom. ontladingsstootstroom (8/20) (kiloampère):                     | 20                |
| Nom. spanning AC (volt):                                            | 230               |
| Montagewijze:                                                       | DIN-rail 35 mm    |
| Max. continue spanning AC (volt):                                   | 440               |
| Max. continue spanning DC (volt):                                   | 560               |
| Veiligheidsniveau (kilovolt):                                       | 1.8               |
| Veiligheidsniveau L-N (kilovolt):                                   | 1.8               |
| Veiligheidsniveau N-PE (kilovolt):                                  | 1.8               |
| DIN-grootte:                                                        | 1 TE (Rastermaat) |
| Max. aderdoorsnede star (massief/meerdrads) (vierkante millimeter): | 25                |
| Max. aderdoorsnede soepel (vierkante millimeter):                   | 16                |
| Met meldcontact:                                                    | Ja                |
| Geïntegreerde voorzekering:                                         | Nee               |
| Signalering op apparaat:                                            | Optisch           |
| Testklasse type 2:                                                  | Ja                |
| Netvorm DC:                                                         | Nee               |
| Netvorm IT:                                                         | Ja                |
| Netvorm TN:                                                         | Nee               |
| Beschermingsgraad (IP):                                             | IP20              |
| Netvorm TN-C:                                                       | Nee               |
| Netvorm TN-C-S:                                                     | Nee               |
| Netvorm TN-S:                                                       | Nee               |
| Netvorm TT:                                                         | Nee               |
| Netvorm overig:                                                     | Nee               |
| Aantal geleiders (excl. aarde):                                     | 1                 |
| Max. ontladingsstootstroom (8/20) (kiloampère):                     | 40                |

## Specificaties

|                                                                     |     |
|---------------------------------------------------------------------|-----|
| Kortsluitvastheid (Iscr) (kiloampère):                              | 100 |
| Max. overstroombeveiliging, parallelschakeling (zekering) (ampère): | 125 |
| Max. overstroombeveiliging, serieschakeling (zekering) (ampère):    | 125 |
| Geïntegreerde kortsluitbeveiliging:                                 | Nee |
| Geïntegreerde kortsluitbeveiliging voor zekering gG (ampère):       | 125 |
| Lekstroomvrij:                                                      | Nee |

Voor meer informatie neem contact op met:

**ABB B.V.**

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

