


# belastingsklasse B 125

## productinformatie

### ACO productvoordelen

- Lijngoot voorzien van Seal in technologie (conform IKT-keurmerk D01185)
  - Standaard met EPDM-afdichting in het gootelement
  - Goot van duurzaam polymeerbeton
  - Eenvoudige inbouw door toepassing van Seal in technologie
  - Voor een gecontroleerd regenwaterbeheer
  - Hoog zelfreinigend vermogen door V-vormige doorsnede en doorlopend gladde gootbodem
  - Met schroefloze roosterbevestiging Drainlock
- Gootsysteem conform NEN-EN 1433/DIN 19580
  - Nominale breedte 200mm
  - Belastingsklasse A15 – E600
  - Randbescherming naar keuze uit verzinkt staal of RVS
  - Roosters conform NEN-EN 1433/DIN 19580
  - Met schroefloze vergrendeling Drainlock



## technische gegevens over het artikel 133631

materiaal	Afmetingen		afmetingen van de in-	inlaat-	gewicht
	lengte	breedte	laatopening	doorsnede	
	[mm]	[mm]	[mm]	[cm <sup>2</sup> /m]	

### langsprofielrooster



RVS	1000	223	9	846	7,4
-----	------	-----	---	-----	-----