



Noodverlichtingsarmatuur Serenga Centraal 24 volt opbouw module, serie Serenga

SER-EC/24

7TCA091130R0059

Generated on 7-12-2023

Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	7TCA091130R0059
Oude artikelnummer	32110203
ETIM Productklasse	EC001957 - Noodverlichtingsarmatuur
Merknaam	ABB VanLien
Serie/programma	Serenga
Type	SER-EC/24
Garantie	5 jaar
Omschrijving	Centraal 24 volt opbouw module, serie Serenga
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	9 kalenderdagen
GTIN code	8713812750101
Netto gewicht	530 Gram
Land van herkomst	GB

Prijs

Bruto prijs	€ 120,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-1990
Conditiegroep	LI

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Besteleenheid	1 PC
Bruto gewicht	660 Gram
Verpakking	Kartonnen doos
Afmetingen verpakking (l x b x h)	297 x 128 x 71 Millimeter
CBS nummer	94054990

Specificaties

Functie:	Vluchtwegindicatie
Voedingssysteem:	Centraal (centrale batterij)
Continu bedrijf:	Ja
Kleur behuizing:	Grijs
RAL-nummer behuizing:	9006
Montagewijze:	Plafondopbouw
Geschikt voor markeringstype:	Overig
Materiaal afdekking:	Overig
Toepassing indicator:	Enkelzijdig/dubbelzijdig
Lengte (millimeter):	293
Hoogte/diepte (millimeter):	74
Breedte (millimeter):	69
Buitendiameter (millimeter):	0
Inbouwlengte (millimeter):	0
Inbouwbreedte (millimeter):	0
Materiaal behuizing:	Kunststof
Inbouwhoogte/diepte (millimeter):	0
Inbouwdiameter (millimeter):	0
Nom. spanning (volt):	24 - 24
Spanningstype:	AC/DC
Autonomie (uur):	0
Bewakingsinrichting:	Geen
Met lichtbron:	Ja
Beschermingsgraad (IP):	IP20
Lamptype:	Overig
Lamphouder:	Geen

Specificaties

Lampvermogen (watt):	0
Geschikt voor aantal lichtbronnen:	4
Beschermingsklasse:	II
Met afstandsschakelaaraansluiting:	Nee
Nom. stroom (milliampère):	189 - 189
Vermogensfactor:	0.65
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 (graden celsius):	5 - 25
Incl. pictogram:	Nee
Aantal verlichtingskoppen:	0
Voorschakelapparaat:	LED regeling stroomgestuurd
Max. systeemvermogen (watt):	5
Soort bedrading:	Geschikt voor doorgangsbedrading
Aantal polen:	8
Geleiderdoorsnede (vierkante millimeter):	2.5
Aansluitwijze:	Schroefaansluiting
Met afstandsbediening:	Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur:	Ja

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

