



RIJENKLEMMENBEHUIZINGEN

RK 4/50-50x4²



RK 4/50-50x4²

Rijenklemmenbehuizingen

DE KLANTGERICHTE

360 x 254 x 111 mm
 Artikelnummer: 61505001

Rijenklemmenbehuizingen, Polystyreen, grijs overeenkomstig RAL 7035, incl. 18 invoeringen M20, afdichtbereik 8 - 13,5 mm, IP54, 4 IP54 montagesteunen M25, afdichtbereik 9 - 18,5 mm, 2 montagesteunen M32, Afdichtbereik 11 - 23 mm, IP54, 1 montagesteun M40, Afdichtbereik 17 - 30 mm, IP54

gemonteerd met 50 schroefklemmen 4 mm², (Type Weidmüller WDU 4)



Technische gegevens

Afmetingen

Breedte:	360 mm
Lengte:	254 mm
Hoogte:	111 mm

Materiaal:

Behuizing:	Polystyreen, grijs overeenkomstig RAL 7035
Deksel:	Polystyreen, grijs overeenkomstig RAL 7035
Afdichting:	Polyurethaan
Dekselschroef:	Polyamide 6, glasvezelversterkt
materiaal:	polystyreen

Toebehoren

- ASS-gro - uitwendig scharnier-set
- KS M25-gro - combiset
- HBA - Snelopener
- KS M20 - combiset
- KS M25 - combiset
- KS M32 - combiset
- TK ABL - buiten bevestigingsogenset
- VSG - Hangslotset



RIJENKLEMMENBEHUIZINGEN

RK 4/50-50x4²

Andere eigenschappen

Beschermingsklasse:	IP66/IP54 - conform EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Beschermingsgraad:	IK07 conform DIN EN 5012 / VDE 0470 Teil 100
Beschermingsniveau:	II - dubbelgeïsoleerd conform VDE 0106
Omgevingstemp. (minimaal):	-25 °C
Omgevingstemp. (maximaal):	40 °C
Omgevingstemp. (24-uurs):	35 °C
Zware metalen-vrij:	Ja
PVC-vrij:	Ja
Siliconenvrij:	Ja
Ontbrandings gedrag volgens UL 94:	HB conform UL 94
Ontbrandings gedrag volgens VDE:	650°C conform VDE 0471/ EN 60695
Geschikt voor gebruik buitenshuis:	Nee
Voorgestante openingen:	Ja
verzegelset:	Ja
Max. relatieve vochtigheid bij 25 °C (kortdurend):	95%
Max. relatieve vochtigheid bij 40° C:	50%
Weerbestendig:	Nee
Montage :	Schroefklemmen
Aantal klemmen:	50 Aantal
Kabeldoorsnede:	4 mm ²