

dubbele membraaninvoeringen

DMS M32/4

DMS M32/4

dubbele membraaninvoeringen

Artikelnummer: 26043301

Afmetingen: 36,7 x 12,9 x 36,7 mm

Dubbele membraaninvoering, IP66, met twee dichtingsmembranen, gesloten, max. vier kabelinvoeringen voor stuurkabels, thermoplastisch elastomeer (TPE), voor wanddiktes van 1,5 - 4,5 mm, grijs

Afdichtbereik 3,5 - 6 mm per invoer



IP66



Technische gegevens

Elektrische eigenschappen

Beschermingsgraad:	IP66
--------------------	------

Kleuren

Kleur toebehoren:	lichtgrijs
-------------------	------------

Afmetingen

Breedte:	36.7 mm
Lengte:	12.9 mm
Hoogte:	36.7 mm
Gewicht:	0.0069 kg

Materiaal eigenschappen

uv-bestendig:	ja
halogeenvrij:	ja

Mechanische eigenschappen

Voor wanddiktes max.:	4.5 mm
Voor wanddiktes min.:	1.5 mm
Voor afdichtbereik min.:	3.5 mm
Voor afdichtbereik max.:	6 mm

Omgevingscondities

plaats van de montage:	beschermd buitenomgeving
------------------------	--------------------------

Sales Information

EAN:	4013902988556
ETIM-klasse:	EC000451
Douanetarifnummer:	39269097
Minimum bestelwaarde:	25