



Hulpcontact, relais Interface relais / CR-M  
Insteek relais A1-A2=48vdc, 4 c/o gold plated  
contacts,

CR-M048DC4LG  
1SVR405618R6100

Generated on 21-1-2024

## Algemene informatie

|                       |                                                                                             |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Assortiment           |  Nederland |
| Bestelnummer          | 1SVR405618R6100                                                                             |
| Oude artikelnummer    | CRM048DC4LG                                                                                 |
| ETIM Productklasse    | EC000196 - Hulpcontact, relais                                                              |
| Merknaam              | ABB Componenten                                                                             |
| Serie/programma       | Interface relais / CR-M                                                                     |
| Type                  | CR-M048DC4LG                                                                                |
| Omschrijving          | Insteek relais A1-A2=48vdc, 4 c/o gold plated contacts,                                     |
| Status                | Niet voorraadhoudend - Courant                                                              |
| Indicatieve levertijd | 10 kalenderdagen                                                                            |
| GTIN code             | 4013614373701                                                                               |
| Netto gewicht         | 0,033 Kilogram                                                                              |
| Land van herkomst     | PL                                                                                          |

## Prijs

|               |                  |
|---------------|------------------|
| Bruto prijs   | € 22,60 per 1 PC |
| Ingangsdatum  | 01-01-2024       |
| Conditiegroep | GF               |

## Logistieke gegevens

|                                          |                             |
|------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Artikelnummer beschrijft</b>          | 1,00000 PC                  |
| <b>Minimum afname</b>                    | 10 PC                       |
| <b>Besteleenheid</b>                     | 10 PC                       |
| <b>Bruto gewicht</b>                     | 0,35 Kilogram               |
| <b>Afmetingen verpakking (l x b x h)</b> | 42 x 27,5 x 21,2 Millimeter |
| <b>CBS nummer</b>                        | 85364900                    |

## Specificaties

|                                                  |                        |
|--------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Uitvoering:</b>                               | Insteek (push-fitting) |
| <b>Nom. stuurspanning bij DC (volt):</b>         | 48 - 48                |
| <b>Type stuurspanning:</b>                       | DC                     |
| <b>Nom. bedrijfsstroom Ie, 400 V (ampère):</b>   | 4                      |
| <b>Montagewijze:</b>                             | Met steekvoet          |
| <b>Aansluitwijze hulpstroomcircuit:</b>          | Via voet               |
| <b>Aantal hulpcontacten als verbreekcontact:</b> | 0                      |
| <b>Aantal hulpcontacten als maakcontact:</b>     | 0                      |
| <b>Met LED indicatie:</b>                        | Ja                     |
| <b>Aantal hulpcontacten als wisselcontact:</b>   | 4                      |
| <b>Breedte (millimeter):</b>                     | 21.2                   |
| <b>Diepte (millimeter):</b>                      | 27.5                   |

Voor meer informatie neem contact op met:

### **ABB B.V.**

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

