

Artikelnummer: 00 847 28 99

## Douchepaneel LINUS Inox DP-C-T-D-H Mengwater, ThermoProtect thermostaat

Van hoogwaardig Roestvrij staal materiaal 1,4404 met geborsteld oppervlak. Geïntegreerde SCHELL-douchekraan. Activering via CVD-touch-elektronica met automatisch sluitproces. Optioneel batterij- of netvoeding. Geschikt voor koppeling met SCHELL-watermanagementsysteem SWS. Te parametren via SCHELL Single Control SSC. Uitloop via douchekop of handdouche, omschakelbaar. Gemakkelijk te monteren en onderhouden door draaibaar frontpaneel. Geschikt voor aansluitingen langs achteren of voor opbouwaansluitingen langs boven.

### Leveringsomvang

- Elektronische zelfsluitend opbouw-douchepaneel
  - Bedieningstoets voor thermostaat met overschuifhuls, ont-/vergrendelbare temperatuurblokkering 38 °C
  - Omsteller douchekop/handdouche
  - CVD-touch-elektronica, programmeerbaar, spat- en spuitwaterdicht IP65
  - ThermoProtect thermostaat volgens EN 1111, verbrandingsbeveiliging in geval van storing in de koudwatertoevoer
  - Magneetventiel 6 V
  - 2 terugslagkleppen (EN 1717: EB)
  - 2 voorfilters
- Handdouche, 3-voudig instelbaar en aansluitslang
- Douchekop COMFORT Flex, instelbare hellingshoek 12 - 32, vandalismebestendig, met softstraal en antikalknoppen
- Aansluittoebehoren met afsluitkraan (afsluitkranen)
- Bevestigingsmateriaal voor wandmontage

### Technische gegevens

- Instelmogelijkheden via SWS/SSC
  - Bedieningskracht (licht / gemiddeld / moeilijk)
  - Manuele programmering (uit / aan)
  - Max. looptijd (1 - 950 s)
  - Stagnatiespoeling (uit/1 - 1000 s, om de 1 - 250 uur na laatste spoeling/om de 1 - 250 uur)
  - Blokkeertijd bediening (uit / 1 - 255 s, time-out 1 - 2000 min)
- Instelmogelijkheden via manuele programmering
  - Max. looptijd (10 - 360 s in 10 programmaniveaus, fabrieksinstelling 20 s)
  - Stagnatiespoeling (uit/20 s, om de 24 uur)
- Debiet: max. 9 l/min drukonafhankelijk
- Werkdruk: 1,0 - 5,0 bar
- Max. rustdruk: 8 bar
- Max. werkingstemperatuur: 70 °C kortstondig
- Werkstof: Bediening Messing; Behuizing Roestvrij staal 1.4404; Buizen Kunststof conform de Duitse drinkwaterverordening; Watertraject Messing conform de Duitse drinkwaterverordening
- Oppervlak: Bediening Chroom; Behuizing Roestvrij staal geborsteld
- Afmetingen: B 240 mm x H 1200 mm x D 80 mm
- Lengte doucheslang: 1500 mm
- Aansluiting: 2x DN 15 G 1/2 M
- Certificaten: Belgaqua



## Leveringsgegevens

- Gewicht: 13,40 kg/Stuks
- Verpakkingseenheid: 1

## Noodzakelijke gerelateerde items

### Bij werking met SWS

SWS Server	Artikelnr.: 00 500 00 99
SWS Bus-Extender Kabel BE-K	Artikelnr.: 00 501 00 99 en/of
SWS Bus-Extender RLAN BE-F	Artikelnr.: 00 502 00 99 en/of
SWS Bus-Netvoedingseenheid	Artikelnr.: 00 505 00 99

### Bij werking met bus-extender RLAN BE-F of zonder SWS

Inbouw-netvoedingseenheid 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz	Artikelnr.: 01 315 00 99 of
Rail-transformator 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz	Artikelnr.: 01 582 00 99 of
Elektrische verdeelkast 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz	Artikelnr.: 01 583 00 99 of
Universeel batterijvak 6 V	Artikelnr.: 01 557 00 99 of

### In combinatie met transformator

Universele aansluitkabel 5 m	Artikelnr.: 01 570 00 99 of
Universele aansluitkabel 10 m	Artikelnr.: 01 571 00 99 of

## Aanbevolen gerelateerde artikelen

Zeephouder douchepaneel LINUS Inox	Artikelnr.: 00 850 28 99	
Aansluit-buizenset douchepaneel 500 m	Artikelnr.: 08 481 06 99	of
Aansluit-buizenset douchepaneel 1000 m	Artikelnr.: 08 482 06 99	of
Koker douchepaneel LINUS Inox	Artikelnr.: 00 849 28 99	
Koker douchepaneel LINUS Inox	Artikelnr.: 00 851 28 99	
Thermostaatgreep EasyGrip	Artikelnr.: 29 192 06 99	
Staalafname-kraan COMFORT Flex	Artikelnr.: 01 823 00 99	
Douchekop Aerosolarm	Artikelnr.: 01 814 06 99	
SSC Bluetooth®-Module	Artikelnr.: 00 916 00 99	
Debietregelaar LEED	Artikelnr.: 29 239 00 99	of
Debietregelaar BREEAM	Artikelnr.: 29 240 00 99	of
<u>Niet in combinatie met SWS en SSC Bluetooth®-Module</u>		
CVD-beschermfilter	Artikelnr.: 00 906 00 99	

